

**EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA N. CPR-NO1/0403**

- 1) Unikāls produkta tipa identifikācijas kods: **NONSET 120**
- 2) Paredzētais pielietojums: **Betona remonta produkts strukturālajam un nestrukturālajam remontam**
- 3) Ražotājs: **MAPEI AS – Vallsetvegen 6 – 2120 Sagstua (Norway) www.mapei.no**
- 4) Sistēma AVCP: **Sistēma 2+**  
**Sistēma 4, uguns reakcijas noteikšanai**
- 5) Vienotais standarts: **EN 1504-3**

Paziņotās institūcijas Sintef Building and Infrastructure, N. 1071

- 6) Deklarētās veiktspējas īpašības:

| Būtiskākie raksturlielumi    | Ekspluatācijas īpašības                    |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| Spiedes stiprība:            | ≥ 45 MPa                                   |
| Hlorīda jonu saturs:         | ≤ 0,05 %                                   |
| Adhēzija:                    | ≥ 2,0 N/mm <sup>2</sup>                    |
| Noturība pret karbonizāciju: | Atbilst                                    |
| Elastības modulis:           | ≥ 20 GPa                                   |
| Termālā savienojamība:       | ≥ 2,0 MPa                                  |
| Kapilārā absorbētspēja:      | ≤ 0,05 kg*m <sup>2</sup> *h <sup>0,5</sup> |
| Bīstamās vielas:             | NPD                                        |
| Uguns reakcija:              | Klase A1                                   |

Augstāk norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajām īpašībām.

Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izsniegta saskaņā ar Regulu (ES) Nr 305/2011, ar pilnu iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Parakstīts ražotāja vārdā: **Trond Hagerud – Izpilddirektors**

**Sagstua, 05/07/2022**

REACH informācija: informācija, kas minēta REACH Regulas (EK) Nr. 1907/2006 31. punktā vai, attiecīgā gadījumā, 33. punktā un turpmākajos grozījumos, ir norādīti drošības datu lapā, kas pieejama MAPEI mājas lapā, kopā ar šo spēkā esošo Ekspluatācijas īpašību deklarāciju.

*EĪD PDF formātā ir pieejamas Mapei mājas lapā*



**Nonset 120**  
**CE MARKING**  
*Annex to DoP N. CPR-NO1/0403*



|                                                                                                                              |                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>1071                                    | <br>MAPEI AS – Vallsetvegen, 6 – 2021<br>Sagstua (Norway)<br>www.mapei.no |
| 22.<br>CPR-NO1/0403<br>EN 1504-3<br>NONSET 120<br><i>Betona remonta produkts strukturālajam un nestrukturālajam remontam</i> |                                                                                                                                                             |
| Compressive strength:                                                                                                        | ≥ 45 MPa                                                                                                                                                    |
| Chloride ion content:                                                                                                        | ≤ 0,05 %                                                                                                                                                    |
| Adhesive Bond:                                                                                                               | ≥ 2,0 N/mm <sup>2</sup>                                                                                                                                     |
| Carbonation resistance:                                                                                                      | Pass                                                                                                                                                        |
| Elastic modulus:                                                                                                             | ≥ 20 GPa                                                                                                                                                    |
| Thermal compatibility:                                                                                                       | ≥ 2,0 MPa                                                                                                                                                   |
| Capillary absorption:                                                                                                        | ≤ 0,05 kg/(m <sup>2</sup> ·h <sup>0,5</sup> )                                                                                                               |
| Dangerous substances:                                                                                                        | NPD                                                                                                                                                         |
| Reaction to fire:                                                                                                            | Class A1                                                                                                                                                    |

**Piezīme:**

MAPEI nodrošina šo pielikumu kopā ar EĪD, lai atvieglotu CE marķējuma skaidrojumu starptautiskajiem klientiem. Pievienotais CE marķējums var būt nedaudz atšķirīgs, salīdzinot ar to, kas norādīts uz attiecīgā iepakojuma vai dokumentācijas, jo:

- NPD (Veiktspēja nav noteikta) vērtības var tikt mainītas CE marķējumā
- Dēļ grafiskā pielāgojuma uz iepakojuma vai izmantotās drukāšanas metodes,
- Dēļ valodu atšķirības (viens iepakojums vairākām valstīm),
- produkts ir jau krājumā uz brīdi, kad tiek ieviests CE marķējuma atjauninājums,
- Drukas kļūdas dēļ.

**DECLARATION OF PERFORMANCE N. CPR-NO1/0403**

- 1) Unique identification code of the product-type: **Nonset 120**
- 2) Intended uses: **Concrete repair product for structural and non-structural repair**
- 3) Manufacturer: **MAPEI AS – Vallsetvegen 6 – 2120 Sagstua (Norway) [www.mapei.no](http://www.mapei.no)**
- 4) Systems of AVCP: **System 2+**

**System 4 for reaction to fire**

- 5) Harmonized standards: **EN 1504-3**

Notified bodies **Sintef Building and Infrastructure, N. 1071**

- 6) Performances declared:


| Essential characteristics      | Performances                                     |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Compressive strength:</b>   | <b>≥ 45 MPa</b>                                  |
| <b>Chloride ion content:</b>   | <b>≤ 0,05 %</b>                                  |
| <b>Adhesive Bond:</b>          | <b>≥ 2,0 N/mm<sup>2</sup></b>                    |
| <b>Carbonation resistance:</b> | <b>Pass</b>                                      |
| <b>Elastic modulus:</b>        | <b>≥ 20 GPa</b>                                  |
| <b>Thermal compatibility:</b>  | <b>≥ 2,0 MPa</b>                                 |
| <b>Capillary absorption:</b>   | <b>≤ 0,05 kg/(m<sup>2</sup>·h<sup>0,5</sup>)</b> |
| <b>Dangerous substances:</b>   | <b>NPD</b>                                       |
| <b>Reaction to fire:</b>       | <b>Class A1</b>                                  |

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances.

This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by: **Trond Hagerud – General Manager**

**Sagstua, 05/07/2022**



*REACH information: the information referred to Article 31 or, as appropriate, to Article 33 of the REACH Regulation (EC) No 1907/2006 and following amendments are indicated in the Safety Data Sheet that MAPEI makes available on the website along with this current Declaration of Performance*

*DoP in Pdf format are available in the Mapei website.*



**Nonset 120**  
**CE MARKING**  
*Annex to DoP N. CPR-NO1/0403*



|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>1071                                                            | <br>Valsetvegen 6 – 2021 Sagstua (Norway)<br>www.mapei.no |
| <b>22</b><br><b>CPR-NO1/0403</b><br><b>EN 1504-3</b><br><b>Nonset 120</b><br><i>Concrete repair product for structural and non-structural repair</i> |                                                                                                                                             |
| <b>Compressive strength:</b>                                                                                                                         | <b>≥ 45 MPa</b>                                                                                                                             |
| <b>Chloride ion content:</b>                                                                                                                         | <b>≤ 0,05 %</b>                                                                                                                             |
| <b>Adhesive Bond:</b>                                                                                                                                | <b>≥ 2,0 N/mm<sup>2</sup></b>                                                                                                               |
| <b>Carbonation resistance:</b>                                                                                                                       | <b>Pass</b>                                                                                                                                 |
| <b>Elastic modulus:</b>                                                                                                                              | <b>≥ 20 GPa</b>                                                                                                                             |
| <b>Thermal compatibility:</b>                                                                                                                        | <b>≥ 2,0 MPa</b>                                                                                                                            |
| <b>Capillary absorption:</b>                                                                                                                         | <b>≤ 0,05 kg/(m<sup>2</sup>·h<sup>0,5</sup>)</b>                                                                                            |
| <b>Dangerous substances:</b>                                                                                                                         | <b>NPD</b>                                                                                                                                  |
| <b>Reaction to fire:</b>                                                                                                                             | <b>Class A1</b>                                                                                                                             |

**Note:**

MAPEI supplies the current annex along with the DoP to make the consultancy of the CE marking easier for the international clients. The enclosed CE marking can be slightly different compared to the one printed on the relevant packaging or documentation because of:

- NPD (No Performance Determined) values can be omitted by the CE marking,
- graphic adaptations due to lack of space on the packaging or printing methods used,
- different language (the same packaging can be shared by several countries),
- the product is already in stock when the updating of the CE marking is implemented,
- printing mistakes.