

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

No. CPR-IT1/0009

- Unikāls produkta tipa identifikācijas kods: **ADESILEX PG2**
- Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts CPR 11. panta 4. Punktā: **DIVKOMPONENTU EPOKSĪDA SVEĶI STRUKTURĀLAJAI LĪMĒŠANAI**
- Būvizrādājuma paredzētais pielietojums vai pielietojumi, saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs: **piestiprinātu plākšņu armatūru un saistītu javu vai betonu esošās betona konstrukcijas nostiprināšanai.**
- Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā: **MAPEI S.p.A. Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy)**
www.mapei.it
- Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem: **Nav piemērojams**
- Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā: **Sistēma 2+**
Sistēma 3, uguns reakcijas noteikšanai
- Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts:
Izpildinstitūcija ICMQ S.p.A. nr. 1305 veikusi sākotnējo ražotnes un ražošanas kvalitātes kontroles un uzraudzības pārbaudi, novērošanu un novērtēšanu sistēma 2+ ietvaros un ir izsniegusi rūpnīcas ražošanas kontroles atbilstības sertifikātu nr. 1305-CPD-0616. Pilnvarotā testēšanas laboratorijā CSI SpA, N. 0497 veikta ugunsdrošības klases noteikšana izmantojot ražotāja iesniegtos paraugus, 3. sistēmas ietvaros un izsniegts ziņojums nr.
- Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums: **Nav piemērojams**
- Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Būtiskākie raksturlielumi	Veiktspēja	Saskaņota tehniskā specifikācija
Saķeres/adhēzijas izturība (EN 12188)	Atraušanas izturība ≥ 14 N/mm² Slīpa bīdes izturība Ieņķī: $50^\circ \sigma_0 \geq 50$ N/mm² $60^\circ \sigma_0 \geq 60$ N/mm² $70^\circ \sigma_0 \geq 70$ N/mm² ≥ 12 N/mm²	EN 1504-4:2004
Bīdes izturība (EN 12188)		
Saķeres/adhēzijas izturība (EN 12636)	Atbilst ≥ 6 N/mm²	
Bīdes izturība (EN 12615)	≥ 30 N/mm²	
Spiedes izturība	Atbilst	
Jutība pret ūdeni (EN 12636)		
Rukums/izplešanās	$\leq 0,1\%$	
Apstrādājamība	50 min pie 23°C	
Elastības modulis	≥ 2000 N/mm²	
Termiskās izplešanās koeficients	$\leq 100 \times 10^{-6}$ K⁻¹	
Pārstiklošanās temperatūra	$\geq 40^\circ$ C	
Uguns reakcija:	Klase C-s1,d0	
Ilgmūžība	Atbilst	
Bīstamas vielas:	NPD	

- Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.

Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.
Parakstīts ražotāja vārdā: **Paolo Murelli** – **Korporatīvā**
Kvalitātes Vadība

(vārds, uzvārds, amats)

Milan, 01/07/2013

(izdošanas vieta un datums)

.....
(paraksts)

CE MARKING according to CPR 305/2011 and EN 1504-4:2004

 1305 0497	 MAPEI Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
08 CPR-IT1/0009 EN 1504-4:2004 ADESILEX PG2 <i>Structural bonding product for intended use in bonded plate reinforcement and bonded mortar or concrete for strengthening an existing concrete structure</i>	
Bond/adhesion strength (EN 12188)	Pull off strength $\geq 14 \text{ N/mm}^2$ Slant shear strength at degree: 50° $\sigma_0 \geq 50 \text{ N/mm}^2$ 60° $\sigma_0 \geq 60 \text{ N/mm}^2$ 70° $\sigma_0 \geq 70 \text{ N/mm}^2$
Shear strength (EN 12188)	$\geq 12 \text{ N/mm}^2$
Bond/adhesion strength (EN 12636)	Pass
Shear strength (EN 12615)	$\geq 6 \text{ N/mm}^2$
Compressive strength	$\geq 30 \text{ N/mm}^2$
Sensitivity to water (EN 12636)	Pass
Shrinkage/expansion	$\leq 0,1\%$
Workability	50 min at 23°C
Modulus of elasticity	$\geq 2000 \text{ N/mm}^2$
Coefficient of thermal expansion	$\leq 100 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$
Glass transition temperature	$\geq 40^\circ \text{ C}$
Reaction to fire:	Class C-s1,d0
Durability	Pass
Dangerous substances:	NPD

Declaration of performance: No. **CPR-IT1/0009**

1. Unique identification code of the product-type: **ADESILEX PG2**
2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required under Article 11(4) of the CPR: **TWO-COMPONENT
STRUCTURAL BONDING EPOXY RESIN**
3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer: **in bonded plate reinforcement and bonded mortar or concrete for strengthening an existing concrete structure.**
4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required under Article 11(5): **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – Milano (Italy)
www.mapei.it**
5. Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2): **Not applicable**
6. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V: **System 2+
System 3 for reaction to fire**
7. In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:
**The Notified Body ICMQ S.p.A. No. 1305 performed the initial inspection of the manufacturing plant and of factory production control and the continuous surveillance, assessment and evaluation of factory production control, under system 2+, and issued the certificate of conformity of the factory production control No. 1305-CPD-0616.
The notified testing laboratory CSI SpA, No. 0497, performed the determination of the class of reaction to fire on samples taken by the manufacturer under system 3 and issued the report No. DC01/CL/076F08.**
8. In the case the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical assessment has been issued: **Not applicable**
9. Declared performance:

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Bond/adhesion strength (EN 12188)	Pull off strength $\geq 14 \text{ N/mm}^2$	EN 1504-4:2004
Shear strength (EN 12188)	Slant shear strength at degree:	
	50° $\sigma_0 \geq 50 \text{ N/mm}^2$	
	60° $\sigma_0 \geq 60 \text{ N/mm}^2$	
	70° $\sigma_0 \geq 70 \text{ N/mm}^2$	
	$\geq 12 \text{ N/mm}^2$	
Bond/adhesion strength (EN 12636)	Pass	
Shear strength (EN 12615)	$\geq 6 \text{ N/mm}^2$	
Compressive strength	$\geq 30 \text{ N/mm}^2$	
Sensitivity to water (EN 12636)	Pass	
Shrinkage/expansion	$\leq 0,1\%$	
Workability	50 min at 23°C	
Modulus of elasticity	$\geq 2000 \text{ N/mm}^2$	
Coefficient of thermal expansion	$\leq 100 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$	
Glass transition temperature	$\geq 40^\circ \text{ C}$	
Reaction to fire:	Class C-s1,d0	
Durability	Pass	
Dangerous substances:	NPD	

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9.


This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by: **Paolo Murelli** – **Corporate Quality Management**

(name and function)

Milan, 01/07/2013

(place and date of issue)


(signature)

CE MARKING according to CPR 305/2011 and EN 1504-4:2004

 1305 0497	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
08 CPR-IT1/0009 EN 1504-4:2004 ADESILEX PG2 <i>Structural bonding product for intended use in bonded plate reinforcement and bonded mortar or concrete for strengthening an existing concrete structure</i>	
Bond/adhesion strength (EN 12188)	Pull off strength $\geq 14 \text{ N/mm}^2$ Slant shear strength at degree: 50° $\sigma_0 \geq 50 \text{ N/mm}^2$ 60° $\sigma_0 \geq 60 \text{ N/mm}^2$ 70° $\sigma_0 \geq 70 \text{ N/mm}^2$
Shear strength (EN 12188)	$\geq 12 \text{ N/mm}^2$
Bond/adhesion strength (EN 12636)	Pass
Shear strength (EN 12615)	$\geq 6 \text{ N/mm}^2$
Compressive strength	$\geq 30 \text{ N/mm}^2$
Sensitivity to water (EN 12636)	Pass
Shrinkage/expansion	$\leq 0,1\%$
Workability	50 min at 23°C
Modulus of elasticity	$\geq 2000 \text{ N/mm}^2$
Coefficient of thermal expansion	$\leq 100 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$
Glass transition temperature	$\geq 40^\circ \text{ C}$
Reaction to fire:	Class C-s1,d0
Durability	Pass
Dangerous substances:	NPD