

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA No: CPR-NO1/0060

- Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: **MAPEPOXY UV-S**
- Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. punktā: **Epoksidsvēķu bāzes polimēru java (R1-PC)**
- Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:
Produkts betona remontam, ēku nestrukturālais remonts un civilās būvniecības darbi
- Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā: **MAPEI AS – Vallsetvegen, 6 – 2120 Sagstua (Norway) www.mapei.no**
- Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem: **Nav piemērojams**
- Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā:
**Sistēma 2+
Sistēma 4, uguns noturības noteikšanai**
- Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts: **Izpildinstitūcija nr. 1071 Sintef Building and Infrastructure veikusi sākotnējo ražotnes un ražošanas kvalitātes kontroles un uzraudzības pārbaudi, novērošanu un novērtēšanu, saskaņā ar sistēmu 2+ un ir izsniegusi rūpnīcas ražošanas kontroles atbilstības sertifikātu No. 1071– CPD – 1681.**
- Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums: **Nav piemērojams**
- Deklarētās ekspluatācijas īpašības

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Spiedes noturība Hlorīdu jonu saturs Adhēzija Termālā savienojamība Noturība pret skrāpējumiem Termālās izplešanās koeficients Bīstamas vielas Uguns noturība	Klase R1 ($\geq 10,0$ MPa) NPD $\geq 0,8$ MPa NPD NPD Klase F NPD	EN 1504-3:2005

- Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.

Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Trond Hagerud – Managing director

(vārds, uzvārds, amats)

Sagstua, 30/10/2019

(izdošanas vieta un datums)

(paraksts)

CE MARKING according to CPR 305/2011 and EN 1504-3:2005

 1071 0767	 MAPEI Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua (Norway) www.mapei.no																
12 CPR-NO1/0060 EN 1504-3:2005 MAPEPOXY UV-S <i>Produkts betona remontam, ēku nestrukturālais remonts un civilās būvniecības darbi</i> <table><tr><td>Spiedes noturība</td><td>Klase R1 ($\geq 10,0$ MPa)</td></tr><tr><td>Hlorīdu jonu saturs</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Adhēzija</td><td>$\geq 0,8$ MPa</td></tr><tr><td>Termālā savienojamība</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Noturība pret skrāpējumiem</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Termālās izplešanās koeficients</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Bīstamas vielas</td><td>Klase F</td></tr><tr><td>Uguns noturība</td><td>NPD</td></tr></table>		Spiedes noturība	Klase R1 ($\geq 10,0$ MPa)	Hlorīdu jonu saturs	NPD	Adhēzija	$\geq 0,8$ MPa	Termālā savienojamība	NPD	Noturība pret skrāpējumiem	NPD	Termālās izplešanās koeficients	NPD	Bīstamas vielas	Klase F	Uguns noturība	NPD
Spiedes noturība	Klase R1 ($\geq 10,0$ MPa)																
Hlorīdu jonu saturs	NPD																
Adhēzija	$\geq 0,8$ MPa																
Termālā savienojamība	NPD																
Noturība pret skrāpējumiem	NPD																
Termālās izplešanās koeficients	NPD																
Bīstamas vielas	Klase F																
Uguns noturība	NPD																

Declaration of performance: No. CPR-NO1/0060

1. Unique identification code of the product-type: **MAPEPOXY UV-S**
2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required under Article 11(4) of the CPR:

Polymer mortar based on epoxy - (R1-PC)

3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:

For non-structural repair of concrete in buildings and civil engineering works

4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required under Article 11(5): **MAPEI AS. – Vallsetvegen 5 – N-2120 Sagstua, Norway www.mapei.no**
5. Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2): **Not applicable**
6. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V: **System 2+**

System 4 for reaction to fire

7. In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:

The Notified Body Sintef Building and Infrastructure No. 1071 performed the initial inspection of the manufacturing plant and of factory production control and the continuous surveillance, assessment and evaluation of factory production control, under system 2+, and issued the certificates of conformity of the factory production control No. 1071-CPR-1681.

8. In the case the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical assessment has been issued: **Not applicable**
9. Declared performance


Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Compressive strength: Chloride ion content: Adhesive Bond: Thermal compatibility part 1: Skid resistance Coefficient of thermal expansion Reaction to fire: Dangerous substances:	Class R1 ($\geq 10,0$ MPa) NPD $\geq 0,8$ MPa NPD NPD NPD CLASS F NPD	EN 1504-3:2005

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by: **Trond Hagerud – Managing Director**
(name and function)

Sagstua 30/10/2019
(place and date of issue)


(signature)

CE MARKING according to CPR 305/2011 and EN 1504-3:2005

 1071	 Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua (Norway) www.mapei.no
13	
CPR-NO1/0060 EN 1504-3:2005 MAPEPOXY UV-S Concrete repair product for non-structural repair, PC Compressive strength: Class R1 ($\geq 10,0$ MPa) Chloride ion content: NPD Adhesive bond: $\geq 0,8$ MPa Thermal compatibility part 1: NPD Skid resistance: NPD Coefficient of thermal expansion: NPD Reaction to fire: Class F Dangerous substances: NPD	