



EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA
N° **CPR-IT4/R027 Rev.00**

1 Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas kods:

POLYSTUOIA 20

2 - Būvizrādājuma paredzētais pielietojums:

Ģeotekstili un ar ģeotekstiliem saistīti produkti. Raksturlielumi, kas nepieciešami drenāžas sistēmām

3 Ražotājs:

POLYGLASS S.p.A. via dell'Artigianato, 34 – 31047 Ponte di Piave (TV) Italy
www.polyglass.com

4 – Autorizēts pārstāvis:

Nav piemērojams

5 - Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas (AVCP), kā noteikts V pielikumā:
Sistēma 2+

6A - Vienotais standarts:
EN 13252

Izpildinstitūcijas:

SKZ (n°1213) , veikusi sākotnējo ražotnes un ražošanas kvalitātes kontroles un uzraudzības pārbaudi, novērošanu un novērtēšanu un ir izsniegusi rūpnīcas ražošanas kontroles atbilstības sertifikātu.

6B - Eiropas novērtējuma dokuments
Nav piemērojams



7 - Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Būtiskākie raksturlielumi	Vienības	Veiktspēja	Saskaņota tehniskā specifikācija
Stiepes izturība L/T	kN/m	13 (-2)	EN 13252:2014
PAGARINĀJUMS PIE MAKSIMĀLĀS NOSLODZES (L / T)	%	80 (±25)	
SPIEDES STIPRĪBA	NPD	NPD	
KRĪTOŠĀ KONUSA TESTS DC (GTX)	mm	38 (+6)	
NOTURĪBA PRET STATISKU CAURDURŠANU FP (GTX)	kN	1 (-0 115)	
RAKSTURĪGAIS ATVĒRŠANĀS IZMĒRS O90 (GTX)	µm	95 (±35)	
ŪDENS PLŪSMAS ĀTRUMS qP (GTX)	l/(s m ²)	100 (-40)	
ŪDENS PLŪSMAS JAUDA qP	l/m s	4 (-0,8)	
NOTURĪBA PRET LAIKAPSTĀKĻIEM	diena	≥ 14	
NOTURĪBA PRET OKSIDĀCIJU	Gads	≥ 25	

* L nozīmē garenisku virzienu, T - šķērsenisku

8- Atbilstoša tehniskā dokumentācija un / vai tehniskās specifikācijas dokumenti

Nav piemērojams

Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 7. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 3. punktā norādītais ražotājs.

Ponte di Piave 2014. gada 1 jūlijs

Parakstījis uzņēmuma vadītājs:

Ing. P. Ciferri



DECLARATION OF PERFORMANCE

N° **CPR-IT4/R027 Rev.00**

1 - Unique identification Code of the product type:

POLYSTUOIA 20

2 – Intended use(s) of the construction product:

Geotextiles and geotextile-related products. Characteristics required for drainage systems

3 - Manufacturer:

POLYGLASS S.p.A. via dell'Artigianato, 34 – 31047 Ponte di Piave (TV) Italy
www.polyglass.com

4 - Authorised representative:

Not applicable

5 - System(s) of assessment and verification of constancy of performance of the product (AVCP) as set out in Annex V
System 2+

6a –Harmonized standard:

EN 13252

Notified body

SKZ (No. 1213) has performed the initial inspection of the manufacturing plant and of factory production control and the continuous surveillance, assessment and evaluation of factory production control and issued the certificates of conformity of the factory production control.

6b.-European Assessment Document:

Not applicable



POLYGLASS SPA

Sede Legale/Registered Office: Viale Jenner, 4 - 20159 MILANO

Sede Amministrativa/Head Office: Via dell'Artigianato, 34 -31047 Ponte di Piave (TV)

Tel. +39 04227547 - Fax +39 0422854118 www.polyglass.com - E-mail: info@polyglass.it

7– Declared performance

Essential characteristics	Units	Performance	Harmonised technical specification
TENSILE STRENGTH L/T	kN/m	13 (-2)	EN 13252:2014
ELONGATION AT MAXIMUM LOAD (L/T)	%	80 (±25)	
COMPRESSIVE STRENGTH	NPD	NPD	
CONE DROP PENETRATION D_c (GTX)	mm	38 (+6)	
STATIC PUNCTURE RESISTANCE F_p (GTX)	kN	1 (-0,115)	
CHARACTERISTIC OPENING SIZE O_{90} (GTX)	µm	95 (±35)	
WATER FLOW RATE q_N (GTX)	l/(s m ²)	100 (-40)	
WATER FLOW CAPACITY q_p	l/m s	4 (-0,8)	
WEATHERING RESISTANCE	Day	≥ 14	
OXIDATION RESISTANCE	Year	≥ 25	

* L means longitudinal direction, T means transverse direction

8- Appropriate technical documentation and / or technical specification documents

Not applicable

The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 7.
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.

Ponte di Piave 01st July 2014

Signed by CEO:

Eng. P. Ciferri

