

# Ultratop Easycolor

## Tonēšanas šķidums cementa bāzes Ultratop Loft produktu sistēmām

### PIELIETOJUMS

**Ultratop Easycolor** ir lietošanai gatavs pigmentu šķidums, kas pievienojams **Ultratop Loft F** un **Ultratop Loft W** cementa bāzes sastāviem, to sagatavošanas procesā. Tas ir pieejams dažādos toņos, lai apmierinātu visdažādākās gala lietotāju prasības.

### Pielietojuma piemēri

Piemērots baltā un pelēkā **Ultratop Loft F** un **Ultratop Loft W** tonēšanai, kas paredzēti lietošanai publiskās, dzīvojamās, komerciālajās un mazumtirdzniecības telpās.

### TEHNISKĀS APRAKSTS

**Ultratop Easycolor** sastāvā ir rūpīgi piemeklēti un frakcionēti pigmenti ar augstu tonēšanas spēju ūdens dispersijā saskaņā ar formulu, kas izstrādāta MAPEI R&D laboratorijās.

**Ultratop Easycolor** viegli sajaucas ar **Ultratop Loft F** un **Ultratop Loft W**, un tas ir pieejams dažādos krāsu toņos, ļaujot izveidot dažādu tonu un dizainu pārklājumus. Lai iegūtu pilnu pieejamo krāsu tonu sarakstu, sazināties ar mūsu vietējo pārstāvniecību.

**Ultratop Easycolor** ir ilgs uzglabāšanas laiks, un šķidumā esošie pigmenti ir ļoti stabili.

### IETEIKUMI

- Neuzklāt **Ultratop Easycolor**, ja temperatūra ir zemāka par +5 °C vai augstāka par +35 °C.
- Sajaucot **Ultratop Loft F** un **Ultratop Loft W** ar

**Ultratop Easycolor**, nav nepieciešams pievienot ūdeni, ja vien pirms uzklāšanas nav nedaudz jāmaina maisījuma konsistence (līdz 4% no svara).

- 5 kg **Ultratop Loft F** vai **Ultratop Loft W** pievienot viena **Ultratop Easycolor** iepakojuma saturu. Ja cementa bāzes sastāvs piegādāts 20 kg maisos, ieteicams to sadalīt četrās atsevišķas 5 kg daļas.
- **Ultratop Easycolor** piemērots tikai **Ultratop Loft** tonēšanai.

### DARBA APRAKSTS

#### Kā lietot produktu

**Ultratop Easycolor** un **Ultratop Loft F** vai **Ultratop Loft W** sajaušanai izmantot tīru, piemērota izmēra tvertni. Katriem 5 kg **Ultratop Loft F** vai **Ultratop Loft W** pievienot 1,5 litr. **Ultratop Easycolor**.

Atkarībā no faktiskajiem apstākļiem (temperatūras un mitruma līmena) un nepieciešamās konsistences, var papildus pievienot arī tīru ūdeni līdz 4% no svara. Sastāva sajaušanai izmantot elektrisko maisītāju zema ātruma režīmā, lai izveidotu vienmērīga toņa maisījumu bez kunkuļiem.

Lai pareizi sagatavotu **Ultratop Loft F** un **Ultratop Loft W**, skatīt attiecīgo tehnisko datu lapu.

### Darbarīku tīrīšana

Darbarīkus, kas izmantoti **Ultratop Easycolor** sagatavošanai, pēc lietošanas mazgāt ar lielu tekoša ūdens daudzumu.

## TEHNISKIE DATI (tipiskās vērtības)

### PRODUKTA APRAKSTS

Konsistence:	šķidrums
Krāsa:	dažādas
Būvums (g/cm <sup>3</sup> ):	no 1,0 līdz 1,05, atkarībā no krāsas
UZKLĀŠANAS DATI (pie +23°C - W50%)	
Darba temperatūra:	+5 °C - +35 °C

### PATĒRINŠ

Viens 1,5 l iepakojums uz katriem 5 kg Ultratop Loft F vai Ultratop Loft W.

### IEPAKOJUMS

Ultratop Easycolor tiek piegādāts 1,5 l kannās un ir pieejams dažādās krāsās.

### UZGLABĀŠANA

18 mēnešus uzglabājot oriģinālajā iepakojumā, sausā vietā, + 5 °C līdz + 30 °C temperatūrā.

### DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS SAGATAVOJOT UN STRĀDĀJOT AR PRODUKTU

Norādījumi produktu drošai lietošanai atrodami jaunākajās DDL versijās, kas atrodamas mājas lapā [www.mapei.no](http://www.mapei.no)

TIKAI PROFESIONĀLAI IZMANTOŠANAI.

### UZMANĪBU!

*Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādīti šajā produkta aprakstā balstīti uz patreizējām zināšanām un pieredzi. Visa iepriekšminētā informācija dod ieteikumus un ir pakļauta izvērtēšanai. Ikvienam, kas izmanto šo produktu, ir iepriekš jāpārliecinās, ka izvēlētais produkts ir piemērots attiecīgajam nolūkam. Lietotājam ir jāuzņemas visa atbildība gadījumā, ja produkts tiek izmantots citiem mērķiem nekā tas paredzēts vai arī tiek nepareizi pielietots.*

Sīkāku informāciju meklēt produkta Tehnisko datu lapās, kas pieejamas mūsu mājas lapā [www.mapei.no](http://www.mapei.no)

### IEVĒRĪBAI!

*Šīs Tehnisko datu lapas saturs var tikt iekopēts citā ar projektu saistītā dokumentācijā, tomēr iegūtais dokuments nav uzskatāms par papildinājumu un neaizstāj aktuālo produkta Tehnisko datu lapu, MAPEI produkta iestrādes brīdī. Jaunāko un aktuālāko Tehnisko datu lapu iespējams lejuplādēt ražotāja mājaslapā [www.mapei.no](http://www.mapei.no)*

**JEBKURI TEHNISKO DATU LAPAS FORMULĒJUMA VAI PRASĪBU GROZĪJUMI ATBRĪVO MAPEI NO ATBILDĪBAS.**

**Produkta references  
pieejamas pēc  
pieprasījuma vai  
[www.mapei.no](http://www.mapei.no)**