



Mapecoat TNS Line Seal

Akrila bāzes ūdens dispersijas caurspīdīga krāsa sporta virsmu līniju marķēšanai

APRAKSTS

Mapecoat TNS Line Seal ir vienkomponenta ūdens dispersijas akrila pārklājums ar frakcionētām pildvielām, kas īpaši izstrādāts MAPEI Pētniecības un attīstības laboratorijās, lai optimizētu spēļu laukumu marķējumu.

PIELIETOJUMS

- Radīts, lai izveidotu apmali krāsas laukumiem, kas veidoti, lai iezīmētu spēļu laukumus tenisa kortos, basketbola laukumos, volejbola laukumos, piecu laukumu futbola laukumos un daudzciņņas laukumos, kas pārklāti, izmantojot vienu no **Mapecoat TNS** sistēmām.
- Apmales izveidošana krāsas laukumam, ko izmanto īpaši detalizētām formām, piemēram, logotipiem.

TEHNISKAIS APRAKSTS

Mapecoat TNS Line Seal ir caurspīdīgs, elastīgs akrila sveķu ūdens dispersijas vienkomponenta pārklājums iekštelpu un āra virsmām un ir piemērots **Mapecoat TNS** grupas produktiem. Pēc nožūšanas produkts ir caurspīdīgs un nemaina grīdas seguma krāsu, uz kuras tas tiek uzklāts. **Mapecoat TNS Line Seal** ir īpaši izstrādāts, lai izveidotu **Mapecoat TNS Line** un **Mapecoat TNS Line Seal Tex** līnijas ar precīzām robežām un bez defektiem, iezīmējot spēles laukumus sporta virsmām. **Mapecoat TNS Line Seal** var izmantot arī, lai precīzāk izveidotu robežas

dažādiem ornamentiem, kas tiek veidoti uz sporta spēļu virsmām (piemēram, logotipi, zīmolu nosaukumi utt.), kombinējot krāsainus pārklājumus.

IETEIKUMI

- Neatšķaidīt **Mapecoat TNS Line Seal** ar šķīdinātāju.
- Nelietot **Mapecoat TNS Line Seal** tieši uz putekļainām, drupanām vai nest nespējīgām virsmām.
- Nelietot **Mapecoat TNS Line Seal** uz pamatnēm ar eļļas vai tauku traipiem vai vispār uz netīrām virsmām.

DARBA APRAKSTS

Pamatnes sagatavošana

Mapecoat TNS Line Seal uzklāt tieši uz **Mapecoat TNS**, tiklīdz tas ir nožuvis.

Mapecoat TNS Line Seal var uzklāt uz dažādiem pārklājumiem pēc rūpīgas vecā slāņa stāvokļa pārbaudes un iepriekšēju testu veikšanas, lai pārliecinātos par saderību un **Mapecoat TNS Line Seal** saķeri.

Produkta sagatavošana

Mapecoat TNS Line Seal var atšķaidīt ar maksimums 5-10% tīra ūdens, atkarībā no laika apstākļiem uzklāšanas laikā. Pirms lietošanas produktu rūpīgi samaisīt.

Mapecoat TNS Line Seal



Mapecoat TNS Line Seal uzklāšana ar rullīti uz zonām, kas vēlāk tiks pārklātas



Mapecoat TNS Line Tex vai Mapecoat TNS Line uzklāšana ar rullīti



Maskējošās lentes noņemšana, atklājot asu robežlīniju

TEHNISKIE DATI (tipiskās vērtības)

PRODUKTA RAKSTUROJUMS

APRAKSTS

Akrila bāzes ūdens dispersijas caurspīdīgs pārklājums sporta virsmu līniju marķēšanai

RAKSTUROJUMS

Konsistence: viskozs šķidrums

Sausais atlikums (%): apm. 59

Blīvums (g/cm³): apm. 1,18

Mapecoat TNS Line Seal pievienot maksimums 5-10% ūdens.

ŽŪŠANA: saskarē ar gaisu

Nākamo slāni uzklāt: pēc 6-12 stundām normālos mitruma un temperatūras apstākļos, un visos gadījumos tikai tad, kad iepriekšējais slānis ir pilnīgi sauss

Produkta uzklāšana

Mapecoat TNS Line Seal uzklāt ar rullīti vai otu. Vēlams izmantot rullīti, lai iegūtu vienmērīgāku produkta klājumu, labāku pārklājumu un labi definētas līnijas. Pēc maskējošās lentes uzklāšanas, lai iezīmētu spēles laukumus, uzklāt **Mapecoat TNS Line Seal** slāni gar lentes malu, kas atrodas blakus vietai, kas tiks krāsota ar **Mapecoat TNS Line Seal** vai **Mapecoat TNS Line Seal Tex**. Tādā veidā produkts veido robežu starp lenti un krāsojamo zonu un novērš, ka uzklātā krāsa veido defektus savienojumu vietās. Aizsargāt apstrādātās virsmas no lietuses, lai **Mapecoat TNS Line Seal** žūšanas laikā nenonāktu saskarē ar ūdeni un neietekmētu virskārtas kvalitāti. Pēc nožūšanas var uzklāt nākamo krāsas slāni.

PIESARDZĪBA, KAS JĀIEVĒRO PRODUKTA SAGATAVOŠANAS UN UZKLĀŠANAS LAIKĀ

- Neuzklāt **Mapecoat TNS Line Seal** uz virsmas, ja paredzams lietuset vai vējainos laika apstākļos.
- Nelietot **Mapecoat TNS Line Seal** uz mitras vai slapjas virsmas, jo tas var apdraudēt adhēziju.

- Neuzklāt produktu, ja temperatūra ir zemāka par +10°C vai augstāka par +35°C.
- Nestrādāt ar produktu, ja temperatūra ir augstāka par +50°C.
- Neuzklāt produktu, ja mitruma līmenis ir augstāks par 85%.

Darbarīku tīrīšana

Darbarīkus, kas izmantoti, lai uzklātu produktu, mazgāt ar tīru ūdeni. Kad **Mapecoat TNS Line Seal** ir nožuvis, produkta paliekas var noņemt tikai mehāniski. Tūlīt pēc produkta uzklāšanas, nomazgāt visus darbarīkus un iekārtas.

PATĒRIŅŠ

0,1-0,2 kg/m² (vienai kārtai).

IEPAKOJUMS

Mapecoat TNS Line Seal tiek piegādāts 5 kg plastikāta spaiņos.

UZGLABĀŠANA

24 mēnešus, ja uzglabā sausā vietā un tālu no karstuma avotiem, pie temperatūras no + 5°C līdz + 30°C. Sargāt no sala.

DROŠĪBAS PASĀKUMI SAGATAVOJOT UN LIETOJOT PRODUKTU

Norādījumi produktu drošai lietošanai atrodami jaunākajās DDL versijās, kas atrodamas mājas lapā www.mapei.no

TIKAI PROFESIONĀLAI IZMANTOŠANAI.

UZMANĪBU!

Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādīti šajā produkta aprakstā balstīti uz patreizējām zināšanām un pieredzi. Visa iepriekšminētā informācija dod ieteikumus un ir pakļauta izvērtēšanai. Ikvienam, kas izmanto šo produktu, ir iepriekš jāpārliedz, ka izvēlētais produkts ir piemērots attiecīgajam nolūkam. Lietotājam ir jāuzņemas visa atbildība gadījumā, ja produkts tiek izmantots citiem mērķiem nekā tas paredzēts vai arī tiek nepareizi pielietots. Visa piegāde no Mapei S.p.A. notiek saskaņā ar konkrētajā brīdī spēkā esošajiem pārdošanas un piegādes noteikumiem, kas tiek apstiprināti pasūtījuma veikšanas laikā.

Sīkāku informāciju meklēt produkta Tehnisko datu lapās, kas pieejamas mūsu mājas lapā www.mapei.no

IEVĒRĪBAI

Šis Tehnisko datu lapas saturs var tikt iekopēts citā ar projektu saistītā dokumentācijā, tomēr iegūtais dokuments nav uzskatāms par papildinājumu un neaizstāj aktuālo produkta Tehnisko datu lapu, MAPEI produkta iestrādes brīdī.

Jaunāko un aktuālāko Tehnisko datu lapu iespējams lejuplādēt ražotāja mājaslapā www.mapei.no

**JEBKURI TEHNISKO DATU LAPAS
FORMULĒJUMA VAI PRASĪBU
GROZĪJUMI ATBRĪVO MAPEI NO
ATBILDĪBAS.**

**Visa iepriekšminētā
informācija dod ieteikumus
un ir pakļauta izvērtēšanai
www.mapei.no**

**Mapecoat TNS
Line Seal**

