

ULTRACOAT LĪNIJAS PRODUKTI

GRĪDAS UZTURĒŠANA IKDIENĀ UN PERIODISKI

Kopsavilkums:

Tīrīšana

Koka grīdām, kas apstrādātas ar *ULTRACOAT* grupas produktiem izmantot **Ultracoat Universal Cleaner**, kas ir neitrāls tīrīšanas līdzeklis virsmām, kas lakotas ar ūdens bāzes laku vai apstrādātas ar eļļu.

Uzturēšana

Grīdu uzturēšanai izmantot:

1. Virsmām, kas apstrādātas ar **Ultracoat High Traffic** (60 gloss) izmantot **Ultracoat Clean Polish**, kas ir specifisks produkts, kas izmantojams atšķaidīts ar ūdeni un piemērots ar ūdens bāzes lakām pārklātu koka grīdu uzturēšanai.
2. Virsmām, kas apstrādātas ar **Ultracoat High Traffic** (30-10 gloss) izmantot **Ultracoat Polish WPM**. Šo produktu iespējams izmantot atšķaidītu ar ūdeni vai neatšķaidītu. Atšķaidītu izmantot virsmas spīduma atjaunošanai, neatšķaidītu – gadījumos, kad uz virsmas novērojami virspusēji skrāpējumi.

VECĀ VASKA NONEMŠANA

Kad nepieciešams no virsmas noņemt Ultracoat Clean Polish vai Clean Polish WPM, izmantot **Ultracoat Polish Remover** un atjaunot aizsargslāni uzklājot jaunu Clean Polish vai WPM kārtu.

Ar 60 gloss laku pārklātas grīdas

Zemas noslodzes un mazas platības, ar vienkomenta vai divkomentu ūdens bāzes laku pārklātu koka grīdu tīrīšana un uzturēšana.

Apstrādājamo virsmu nepieciešams pilnībā attīrīt no netīrumiem, putekļiem un smiltīm izmantojot putekļusūcēju, sausu drānu vai tamlīdzīgu sausās tīrīšanas metodi.

Atšķaidīt *ULTRACOAT UNIVERSAL CLEANER* sekojoši: ikdienas mazgāšanai 1/2 litri sastāva uz katriem 10 litriem ūdens; īpaši netīrām grīdām ieteicams izmantot sastāvu, kas sagatavots 10 litriem ūdens pievienojot 2 litrus *ULTRACOAT UNIVERSAL CLEANER*.

Sastāvu uzklāt ar kārtīgi izžņaugtu auduma drānu.

Izmantot pēc iespējas mazāku ūdens daudzumu.

Vienmērīgi uzklāt *ULTRACOAT CLEAN POLISH*, kas atšķaidīts ar ūdeni attiecībā 100 ml sastāva uz katriem 10 litriem ūdens, izmantojot tīru mikrošķiedras uzklāšanas mopu vai labi izžņaugtu auduma drānu.

Periodisks uzturēšanas cikls

Apstrādājamo virsmu nepieciešams pilnībā attīrīt no netīrumiem, putekļiem un smiltīm izmantojot putekļusūcēju, sausu drānu vai tamlīdzīgu sausās tīrīšanas metodi.

Atšķaidīt *ULTRACOAT POLISH REMOVER* attiecībā 250 ml. sastāva uz 10 litriem silta ūdens (+25°C). Uzklāt atšķaidīto sastāvu uz virsmas izmantojot tīru, mīkstu auduma drānu. Sastāvu no virsmas nomazgāt ar tīru ūdeni.

Tad uzklāt jaunu *ULTRACOAT CLEAN POLISH* kārtu izmantojot augstāk minēto tehnoloģiju.

Nogaidīt apm. 1 st. pirms virsmas pakļaušanas neliela gājēju noslodze

Ar 60 gloss laku pārklātas grīdas

Ar divkomponentu ūdens bāzes laku apstrādātu, augstai gājēju noslodzei paklautu lielas platības koka grīdu tīrīšana un uzturēšana.

Apstrādājamo virsmu nepieciešams pilnībā attīrīt no netīrumiem, putekļiem un smiltīm izmantojot putekļusūcēju, sausu drānu vai tamlīdzīgu sausās tīrīšanas metodi.

Uzklāt *ULTRACOAT UNIVERSAL CLEANER*, kas atšķaidīts ar ūdeni attiecībā 2 litri sastāva uz katriem 10 litriem ūdens, izmantojot grīdas mazgāšanas mašīnu, kas arī uzsūc šķidrumu.

Izmantojot tīru mikrošķiedras uzklāšanas mopu vai labi izžņaugtu auduma drānu vienmērīgā slānī uz virsmas uzklāt *ULTRACOAT CLEAN POLISH*.

Lai atvieglotu darbu un izveidotu ilgāk noturīgu pārklājumu, sastāva uzklāšanai uz lielas platības virsmām ieteicams izmantot vaskošanas iekārtu.

Nogaidīt apmēram vienu stundu pirms virsmas pakļaušanas vieglai gājēju noslodzei.

Periodisks uzturēšanas cikls

Atšķaidīt *ULTRACOAT POLISH REMOVER* attiecībā 250 ml. sastāva uz 10 litriem silta ūdens (+25°C). Uzklāt atšķaidīto sastāvu uz virsmas izmantojot iekārtu ar vienu rotējošu birsti un sarkano *ULTRACOAT PAD* uzgali. Netīrumu paliekas notīrīt izmantojot grīdas birsti vai mitru auduma drānu. Sastāvu no virsmas nomazgāt ar tīru ūdeni.

Izmantot pēc iespējas mazāku ūdens daudzumu.

Tad uzklāt jaunu *ULTRACOAT CLEAN POLISH* kārtu izmantojot augstāk minēto tehnoloģiju.

Nogaidīt apm. 1 st. pirms virsmas pakļaušanas nelielai gājēju noslodzei.

Grīdas, kas pārklātas ar 30 un 10 gloss laku

Zemas noslodzes un mazas platības, ar matētu, īpaši matētu vai ūdens bāzes laku pārklātu koka grīdu tīrīšana un uzturēšana.

Apstrādājamo virsmu nepieciešams pilnībā attīrīt no netīrumiem, putekļiem un smiltīm izmantojot putekļusūcēju, sausu drānu vai tamlīdzīgu sausās tīrīšanas metodi.

Uzklāt *ULTRACOAT UNIVERSAL CLEANER*, kas atšķaidīts ar ūdeni attiecībā 1/2 litri sastāva uz katriem 10 litriem ūdens; īpaši netīrām grīdām ieteicams izmantot sastāvu, kas sagatavots 10 litriem ūdens pievienojot 2 litrus *ULTRACOAT UNIVERSAL CLEANER*.

Sastāvu uzklāt ar kārtīgi izžņaugtu auduma drānu.

Izmantot pēc iespējas mazāku ūdens daudzumu.

Vienmērīgi uzklāt *ULTRACOAT CLEAN WMP*, kas atšķaidīts ar ūdeni attiecībā 100 ml sastāva uz katriem 10 litriem ūdens, izmantojot tīru mikrošķiedras uzklāšanas mopu vai labi izžņaugtu auduma drānu.

Nogaidīt apm. 1 st. pirms virsmas pakļaušanas nelielai gājēju noslodzei.

Periodisks uzturēšanas cikls

Apstrādājamo virsmu nepieciešams pilnībā attīrīt no netīrumiem, putekļiem un smiltīm izmantojot putekļusūcēju, sausu drānu vai tamlīdzīgu sausās tīrīšanas metodi.

Atšķaidīt *ULTRACOAT POLISH REMOVER* attiecībā 250 ml. sastāva uz 10 litriem silta ūdens (+25°C). Uzklāt atšķaidīto sastāvu uz virsmas izmantojot iekārtu ar vienu rotējošu birsti un sarkano *ULTRACOAT PAD* uzgali. Netīrumu paliekas notīrīt izmantojot grīdas birsti vai mitru auduma drānu. Sastāvu no virsmas nomazgāt ar tīru ūdeni.

Tad uzklāt jaunu *ULTRACOAT CLEAN WMP* kārtu izmantojot augstāk minēto tehnoloģiju.

Nogaidīt apm. 1 st. pirms virsmas pakļaušanas neliela gājēju noslodzei.

Grīdas, kas pārklātas ar 30 un 10 gloss laku

Augstas gājēju noslodzes un lielas platības, ar matētu, īpaši matētu vai ūdens bāzes laku pārklātu koka grīdu tīrīšana un uzturēšana.

Apstrādājamo virsmu nepieciešams pilnībā attīrīt no netīrumiem, putekļiem un smiltīm izmantojot putekļusūcēju, sausu drānu vai tamlīdzīgu sausās tīrīšanas metodi.

Uzklāt *ULTRACOAT UNIVERSAL CLEANER*, kas atšķaidīts ar ūdeni attiecībā 2 litri sastāva uz katriem 10 litriem ūdens, izmantojot tīrīšanas iekārtu, kas vienlaikus arī savāc šķidrumu.

Vienmērīgi uzklāt *ULTRACOAT CLEAN WMP* izmantojot tīru mikrošķiedras uzklāšanas mopu vai labi izžņaugtu auduma drānu.

Lai atvieglotu darbu un izveidotu ilgāk noturīgu pārklājumu, sastāva uzklāšanai uz lielas platības virsmām ieteicams izmantot vaskošanas iekārtu.

Nogaidīt apmēram 1 stundu pirms virsmas pakļaušanas vieglai gājēju noslodzei.

Periodisks uzturēšanas cikls

Atšķaidīt *ULTRACOAT POLISH REMOVER* attiecībā 250 ml. sastāva uz 10 litriem silta ūdens (+25°C). Uzklāt atšķaidīto sastāvu uz virsmas izmantojot iekārtu ar vienu rotējošu birsti un sarkano *ULTRACOAT PAD* uzgali. Netīrumu paliekas notīrīt izmantojot grīdas birsti vai mitru auduma drānu. Sastāvu no virsmas nomazgāt ar tīru ūdeni.

Izmantot pēc iespējas mazāku ūdens daudzumu.

Tad uzklāt jaunu *ULTRACOAT CLEAN WMP* slāni izmantojot augstāk minēto tehnoloģiju.

Nogaidīt apm. 1 st. pirms virsmas pakļaušanas nelielai gājēju noslodzei.

Grīdas, kas pārklātas ar ūdens bāzes laku

Virsmas defektu nonemšana

Lai virsmu, kas apstrādāta ar *ULTRACOAT* noslēdzošajiem pārklājumiem, atbrīvotu no nelieliem defektiem, apstrādājamo virsmu nepieciešams pilnībā attīrīt no netīrumiem, putekļiem un smiltīm izmantojot putekļusūcēju, sausu drānu vai tamlīdzīgu sausās tīršanas metodi.

Izmantot *ULTRACOAT POLISH REMOWER*, kas atšķaidīts attiecībā 75 ml sastāva uz katriem 10 litriem silta ūdens (+25°C).

Sagatavoto sastāvu uzklāt pēc dažām minūtēm. Pārklāt ar sastāvu visu virsmu un notīrīt izmantojot grīdas mazgāšanas mašīnu vai sausu lupatu.

Tad kārtīgi notīrīt virsmu ar ūdeni un nosusināt ar tīru auduma drānu. Izmantot pēc iespējas mazāku ūdens daudzumu.

Nogaidīt apm. 1 st. pirms virsmas pakļaušanas nelielai gājēju noslodzei.