

ULTRACARE FUGA FRESCA

Sastāvs flīžu šuvju atsvaidzināšanai

Polimēru krāsa, lai atsvaidzinātu cementa bāzes flīžu šuvju krāsu



PIELIETOJUMS

UltraCare Fuga Fresca ir lietošanai gatava krāsa iekštelpām, ko ātri un viegli uzklāt, lai atjaunotu, atsvaidzinātu un mainītu cementa bāzes flīžu šuvju aizpildes javas krāsu.

Pielietojuma piemēri

UltraCare Fuga Fresca izmanto, lai novērstu flīžu šuvju krāsas nevienmērību, kas radusies, piemēram, nepareizas javas iestrādes rezultātā, vai lai novērstu virsmas ekspluatācijas laikā radušos traipus.

TEHNISKAIS APRAKSTS

UltraCare Fuga Fresca ir ūdens bāzes polimēru un akrila sveķu krāsa, kas, pateicoties tās īpašībām un lieliskajām pārklājuma spējām, ļauj izveidot viegli tīrāmas šuves ar viendabīgu krāsu un zemāku ūdens absorbciju.

IETEIKUMI

- Nelietot ārdarbos vai uz virsmām, kas pakļautas nepārtrauktai iegremdēšanai (peldbaseini, baseini utt.).
- Lietojot uz terakotas grīdām vai uz akmens materiāliem ar porainu, uzsūcošu virsmu, to drīkst uzklāt tikai uz šuvēm, izvairoties no flīžu notraipīšanas.
- Uzklāt produktu uz pilnībā sacietējušām cementa bāzes šuvēm (laiks mainās atkarībā no konkrētā javas veida).
- Nelietot uz epoksīda šuvēm vai elastīgām šuvēm, kas aizpildītas ar silikona vai poliuretāna bāzes produktiem.
- Neizmantojot **UltraCare Fuga Fresca**, lai nostiprinātu irdenu šuvju aizpildes sastāvu vai šuvju aizpildes sastāvu ar vāju mehānisko izturību nepietiekamas hidratācijas dēļ.
- Ja krāsu atšķirība starp sākotnējo krāsu un jauno krāsu ir pārāk liela, var būt nepieciešams uzklāt vairāk nekā vienu kārtu.

DARBA APRAKSTS

Mazais iepakojums ar dozatoru

Pirms lietošanas iepakojumu kārtīgi sakratīt. Noskrūvēt vāciņu un uzklāt produktu, viegli piespiežot sūkļa aplikatoru uz šuvju virsmas, kurai jābūt tīrai un bez nesaistītām materiāla daļām, pelējuma un kalcija nogulsnēm. Nogaidīt dažas minūtes, līdz uz šuvēm uzklātais sastāvs ir nožuvis (atbilstoši faktiskajiem vides apstākļiem). No flīžu malām noņemt visas produkta paliekas, izmantojot mitru sūkli. Pēc lietošanas rūpīgi notīrīt sūkļa aplikatoru, kas savienots ar iepakojumu.

PIEEJAMIE KRĀSU TOŅI

Pieejams 40 krāsu toņos.

PATĒRIŅŠ

Atkarīgs no flīžu un šuvju izmēra.

IEPAKOJUMS

160 g iepakojumi ar aplikatoru.

UZGLABĀŠANA

24 mēnešus oriģinālajā, noslēgtā iepakojumā, kas uzglabāts normālos apstākļos.
Sargāt no sala.

DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS SAGATAVOJOT UN STRĀDĀJOT AR PRODUKTU

Norādījumi produktu drošai lietošanai atrodami jaunākajās DDL versijās, kas atrodamas mājas lapā www.mapei.no

TIKAI PROFESIONĀLAI IZMANTOŠANAI.

TEHNISKIE DATI (tipiskās vērtības)

PRODUKTA APRAKSTS

Konsistence:	viskozs šķidrums
Krāsa:	pieejams 40 krāsu toņos
Blīvums:	1,37 g/cm ³
pH:	9
Sausais atlikums:	62 %
Brūkfīlda viskozitāte:	8 Pa·s (rotors 6 - 10 apgr.)
Pārklājspēja (kontrasts):	96,93
Netīrumu uzkrāšanās (UNI 10792):	ΔE* 0,27
Berzes noturība (DIN 53778):	> 10,000 cikli
Meteorometra noturība (ASTM G155), 1. cikls:	ΔE* 0,04
Darba temperatūra:	no +5°C līdz +35°C
Gatavs vieglai gājēju noslodzei:	2 stundas
Gaidīšanas laiks pirms apstrādātās virsmas nonākšanas saskarē ar ūdeni:	24 stundas

UZMANĪBU!

Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādīti šajā produkta aprakstā balstīti uz patreizējām zināšanām un pieredzi. Visa iepriekšminētā informācija dod ieteikumus un ir pakļauta izvērtēšanai. Ikvienam, kas izmanto šo produktu, ir iepriekš jāpārliedzinās, ka izvēlētais produkts ir piemērots attiecīgajam nolūkam. Lietotājam ir jāuzņemas visa atbildība gadījumā, ja produkts tiek izmantots citiem mērķiem nekā tas paredzēts vai arī tiek nepareizi pielietots.

Sīkāku informāciju meklēt produkta Tehnisko datu lapās, kas pieejamas mūsu mājas lapā www.mapei.no

IEVĒRĪBAI!

Šīs Tehnisko datu lapas saturs var tikt iekopēts citā ar projektu saistītā dokumentācijā, tomēr iegūtais dokuments nav uzskatāms par papildinājumu un neaizstāj aktuālo produkta Tehnisko datu lapu, MAPEI produkta iestrādes brīdī. Jaunāko un aktuālāko Tehnisko datu lapu iespējams lejuplādēt ražotāja mājaslapā www.mapei.no

JEVKURI TEHNISKO DATU LAPAS FORMULĒJUMA VAI PRASĪBU GROZĪJUMI ATBRĪVO MAPEI NO ATBILDĪBAS.

UltraCare Fuga Fresca		
100	BALTS	
103	MĒNESS BALTS	
111	SUDRABAINI PELĒKS	
123	ANTĪKI BALTS	
112	VIDĒJI PELĒKS	
113	CEMENTA PELĒKS	
114	ANTRACĪTA	
127	ARKTIKAS BALTS	
110	MANHATTAN 2000	
187	LINU	
176	ZAĻI PELĒKS	
174	TORNADO	
125	PILS PELĒKS	
119	LONDONAS PELĒKS	
163	GAIŠS CERIŅU	
168	GAIŠI ZILS	
167	AVIO	
169	TĒRAUDA ZILS	
172	KOSMOSA ZILS	
177	SALVIJAS	
130	JASMĪNU	

131	VANIĻAS	
137	KARĪBU	
132	BĒŠS	
138	MANDEĻU	
141	KARAMEĻU	
142	BRŪNA	
189	KVIEŠU	
133	SMILŠKRĀSAS	
134	ZĪDA	
188	CEPUMU	
135	ZELTA PUTEKĻI	
152	BRŪNA	
144	ŠOKOLĀDES	
149	VULKĀNISKĀS SMILTIS	
145	TERRA DI SIENA	
143	TERAKOTA	
136	DUBĻU	
120	MELNS	
150	DZELTENS	

N.B.: Saistībā ar iesaistīto drukāšanas procesu, šajā tehnisko datu lapā norādītās krāsas jāuzskata tikai par indikatīvām attiecībā uz faktisko produkta krāsas toni

11009-4-2023-lv

Šeit publicēto tekstu, fotogrāfiju un ilustrāciju pārpublicēšana ir aizliegta, un par šādu darbību var tikt ierosināta krimināllieta.

