

MEGARENS

Skābi saturošs tīrīšanas līdzeklis keramikas flīzēm



PIELIETOJUMS

Megarens izmanto iekštelpu vai āra virsmu (tostarp fasāžu) tīrīšanai no cementa, kaļķa traipiem, izsālījumiem, taukiem un netīrumiem.

Pielietojuma piemēri

- Cementa un kaļķu traipu tīrīšana no keramisko flīžu un mozaīku virsmām uz sienām un grīdām.
- Cementa izstrādājumu, piemēram, līmjavu vai flīžu šuvotāju palieku notīrīšanai.
- Kaļķa izsālījumu u.c. izsālījumu tīrīšanai no keramikas virsmām vai šuvēm starp flīzēm, betona, apmetuma utt.
- Virsmu attīrīšanai no netīrumiem, kas uzkrājušies būvlaukumā uz būvmateriāliem, piemēram, keramikas flīzēm, izlietnēm un tvertnēm, anodētā alumīnija, nerūsējošā tērauda, hromētām virsmām utt.
- Nelielu rūsas traipu notīrīšanai.

TEHNISKAIS APRAKSTS

Megarens ir skābi saturošs tīrīšanas līdzeklis, kas pieejams kā šķidrums 15 % ūdens šķīdumā ērtākai lietošanai parastos gadījumos.

Megarens pamatā ir īpaša organiskā skābe ar priekšrocību, ka tā ir tikpat agresīva pret traipiem un izsālījumiem kā daudz spēcīgākas skābes (sālsskābe, sērskābe utt.), taču atšķirībā no tām neizdala ļoti bīstamus toksiskus izgarojumus. Pareizi lietojot, **Megarens** nesabojā šuves starp keramiskajām flīzēm, pat tām, kas šuvotas ar tonētiem šuvotājiem; gluži pretēji, tā noņem izsālījumus, kas dažkārt veidojas uz to virsmām.

IETEIKUMI

- Nekad neizmantojot **Megarens** uz marmora un uz citiem kaļķainiem akmeņiem vai uz rekonstruētiem atvasinājumiem.
- Neizmantojot **Megarens** uz keramikas flīzēm vai emaljētām vannām, kur glazūra nav noturīga pret skābēm.
- Strādājot ar **Megarens**, izmantot gumijas cimdus un aizsargbrilles un izvairīties no nejaušas produkta nokļūšanas uz ādas un apģērba.
- Pirms lietošanas pārlicināties, vai virsmas, kas jātīra, ir noturīgas pret skābēm.
- Šaubu gadījumos ieteicams veikt iepriekšējas pārbaudes.
- **Megarens** saskare ar metāliskām virsmām var izraisīt koroziju.
- Neatstāt **Megarens** uz šuvēm pārāk ilgi un nomazgāt ar lielu daudzumu ūdens, lai noņemtu produkta atlikumus, kas varētu izraisīt krāsas izmaiņas.

DARBA APRAKSTS

Pirms tīrīšanas ar **Megarens** nosegt virsmas, ko var sabojāt, apšļakstot ar skābi.

Pirmkārt, ja virsmas ir ļoti absorbējošas (cotto toscano, porainas keramikās flīzes, betons, apmetums utt.), pirms apstrādes ar **Megarens**, tās ir labi jāsamitrina ar ūdeni.

Uzklāt **Megarens** ar mopu vai saru otu, uzklāšanu veicot joslu veidā. Ļaut produktam iedarboties apmēram 5 minūtes un berzt to ar abrazīvu sūkli, lai noņemtu materiālu paliekas, un turpināt berzšanu, līdz visi redzamie traipi ir pazuduši.

Atkārtot darbību, ja ir ļoti noturīgas materiāla paliekas vai traipi.

Noņemot šķidrumu no grīdas ar sūkli, vadulu vai ar rūpniecisko putekļu sūcēju un pēc tam rūpīgi un atkārtoti noskalot ar ūdeni, slaukot visos virzienos un beigās nosusinot ar tīru drānu.

IEPAKOJUMS

Megarens tiek piegādāts 1 kg plastmasas pudelēs un 5 kg plastmasas mucās.

UZGLABĀŠANA

24 mēnešus oriģinālajā iepakojumā.

DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS SAGATAVOJOT UN STRĀDĀJOT AR PRODUKTU

Norādījumi produktu drošai lietošanai atrodami jaunākajās DDL versijās, kas atrodamas mājas lapā www.mapei.no TIKAI PROFESIONĀLAI IZMANTOŠANAI.

TEHNISKIE DATI (tipiskās vērtības)

PRODUKTA APRAKSTS

Krāsa:	caurspīdīgs
Tips:	šķidrums
Blīvums (g/cm ³):	1,09
pH:	1,1
Aktīvo vielu saturs (%):	15

UZKLĀŠANAS DATI

Darba temperatūra:	no 0°C līdz +40°C
Gaidīšanas laiks pirms noskalošanas:	5 minūtes

UZMANĪBU!

Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādīti šajā produkta aprakstā balstīti uz patreizējām zināšanām un pieredzi. Visa iepriekšminētā informācija dod ieteikumus un ir pakļauta izvērtēšanai. Ikvienam, kas izmanto šo produktu, ir iepriekš jāpārliedz, ka izvēlētais produkts ir piemērots attiecīgajam nolūkam. Lietotājam ir jāuzņemas visa atbildība gadījumā, ja produkts tiek izmantots citiem mērķiem nekā tas paredzēts vai arī tiek nepareizi pielietots.

Sīkāku informāciju meklēt produkta Tehnisko datu lapās, kas pieejamas mūsu mājas lapā www.mapei.no

IEVĒRĪBAI!

Šīs Tehnisko datu lapas saturs var tikt iekopēts citā ar projektu saistītā dokumentācijā, tomēr iegūtais dokuments nav uzskatāms par papildinājumu un neaizstāj aktuālo produkta Tehnisko datu lapu, MAPEI produkta iestrādes brīdi. Jaunāko un aktuālāko Tehnisko datu lapu iespējams lejuplādēt ražotāja mājaslapā www.mapei.no

JEBKURI TEHNISKO DATU LAPAS FORMULĒJUMA VAI PRASĪBU GROZĪJUMI ATBRĪVO MAPEI NO ATBILDĪBAS.

10203-10-2022-lv

Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādīti šajā produkta aprakstā balstīti uz patreizējām zināšanām un pieredzi.

