

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA **N. CPR-NO1/0417**

- 1) Unikāls produkta tipa identifikācijas kods: **ULTRALITE FLEX**
- 2) Paredzētais pielietojums: **Uzlabota cementa bāzes līme flīžu līmēšanai uz sienām un grīdām iekšdarbos un ārdarbos**
- 3) Ražotājs: **MAPEI AS – Vallsetvegen 6 – 2120 Sagstua (Norway) www.mapei.no**
- 4) Sistēma AVCP: **Sistēma 3**
- 5) Vienotais standarts: **EN 12004:2007+A1:2012**

Izpildinstitūcijas: Laboratorija **SINTEF**, N.1071, veikusi veikspējas novērtējumu, pamatojoties uz testa paraugiem, ko iesniedzis ražotājs.

- 6) Deklarētās veikspējas īpašības:

Būtiskākie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības
Uguns reakcija	E klase
Adhēzijas stiprība kā:	
- Sākotnējā stiepes adhēzijas stiprība:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Noturība:	
- Stiepes adhēzijas stiprība pēc termiskās novecināšanas:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
- Stiepes adhēzijas izturība pēc iegremdēšanas ūdenī:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
- Stiepes adhēzijas izturība pēc sasalšanas-atkuššanas cikliem:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Bīstamu vielu izdalīšanās	Skat. DDL

Augstāk norādītā produkta veikspēja atbilst deklarētajām īpašībām.

Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izsniegta saskaņā ar Regulu (ES) Nr 305/2011, ar pilnu iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Trond Hagerud – Izpilddirektors

Sagstua, 16/03/2023

EĪD PDF formātā ir pieejamas Mapei mājas lapā

Pārskats 0 piezīmes:	<i>Pirmais izdevums</i>
----------------------	-------------------------

ULTRALITE FLEX
CE MARKĒJUMS

Pielikums EID N. CPR-NO1/0417



 1071	 Valsetvegen 6 – 2120 Sagstua (Norway) www.mapei.no
23 CPR-NO1/0417 EN 12004 ULTRALITE FLEX <i>Uzlabota cementa bāzes līme flīžu līmēšanai uz sienām un grīdām iekšdarbos un ārdarbos</i>	
Uguns reakcija	
Adhēzijas stiprība kā:	
Class E	
- Sākotnējā stiepes adhēzijas stiprība:	
$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Noturība:	
- Stiepes adhēzijas stiprība pēc termiskās novecināšanas:	
$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
- Stiepes adhēzijas izturība pēc iegremdēšanas ūdenī:	
$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
- Stiepes adhēzijas izturība pēc sasalšanas-atkušanas cikliem:	
see SDS	
Bīstamu vielu izdalīšanās	

Piezīme:

MAPEI nodrošina šo pielikumu kopā ar EID, lai atvieglotu CE marķējuma skaidrojumu starptautiskajiem klientiem. Pievienotais CE marķējums var būt nedaudz atšķirīgs, salīdzinot ar to, kas norādīts uz attiecīgā iepakojuma vai dokumentācijas, jo:

- Dēļ grafiskā pielāgojuma uz iepakojuma vai izmantotās drukāšanas metodes,
- Dēļ valodu atšķirības (viens iepakojums vairākām valstīm),
- produkts ir jau krājumā uz brīdi, kad tiek ieviests CE marķējuma atjauninājums,
- Drukas kļūdas dēļ.