

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA **N. CPR-NO1/0009**

- 1) Unikāls produkta tipa identifikācijas kods: **MAPEPRIMER M**
- 2) Paredzētais pielietojums: **Sintētisko sveķu gruntēšanas sastāvs iekšdarbiem grīdu būvniecībā**
- 3) Ražotājs: **MAPEI AS. MAPEI AS – Vallsetvegen, 6 – 2120 Sagstua (Norway)** www.mapei.no
- 4) Sistēma AVCP: **Sistēma 4**
- 5) Vienotais standarts: **EN 13813:2002**
- Izpildinstitūcijas: **Nav nepieciešama izpildinstitūcijas iesaistīšana**

- 6) Deklarētās veiktspējas īpašības:

Būtiskākie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības
Uguns reakcija:	Klase E _{FL}
Kodīgu daļiņu izdalīšanās:	SR
Ūdens caurlaidība:	NPD
Berzes noturība:	NPD
Adhēzijas stiprība:	B 2,0
Trieciennoturība:	IR4
Skaņas izolācija:	NPD
Skaņas absorbētspēja:	NPD
Termālā noturība:	NPD
Kīmiskā noturība:	NPD

- 7) Atbilstošā tehniskā dokumentācija: **Nav piemērojams**
- 8) REACH informācija: informācija, kas minēta REACH Regulas (EK) Nr. 1907/2006 31. punktā vai, attiecīgā gadījumā, 33. punktā un turpmākajos grozījumos, ir norādīti drošības datu lapā, kas pieejama MAPEI mājas lapā, kopā ar šo spēkā esošo Ekspluatācijas īpašību deklarāciju.

Augstāk norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajām īpašībām.

Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izsniegta saskaņā ar Regulu (ES) Nr 305/2011, ar pilnu iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Parakstīts ražotāja vārdā: **Trond Hagerud – Izpilddirektors**

Sagstua, 04/05/2021

.....
EĪD PDF formātā ir pieejamas Mapei mājas lapā

<i>Pārskats 1</i>	<i>Produkts nav mainīts. Atjaunots makets</i>
-------------------	---

	 MAPEI AS – Vallsetvegen, 6 – 2120 Sagstua (Norway) www.mapei.no
13 CPR-NO1/0009 EN 13813 MAPEPRIMER M <i>Synthetic resin primer for internal use in floor construction</i>	
Reaction to fire:	Class EFL
Release of corrosive substances:	SR
Water permeability:	NPD
Wear resistance:	NPD
Bond strength:	B 2,0
Impact resistance:	IR4
Sound insulation:	NPD
Sound absorption:	NPD
Thermal resistance:	NPD
Chemical resistance:	NPD

Piezīme:

MAPEI nodrošina šo pielikumu kopā ar EĪD, lai atvieglotu CE marķējuma skaidrojumu starptautiskajiem klientiem. Pievienotais CE marķējums var būt nedaudz atšķirīgs, salīdzinot ar to, kas norādīts uz attiecīgā iepakojuma vai dokumentācijas, jo:

- NPD (Veiktspēja nav noteikta) vērtības var tikt mainītas CE marķējumā
- Dēļ grafiskā pielāgojuma uz iepakojuma vai izmantotās drukāšanas metodes,
- Dēļ valodu atšķirības (viens iepakojums vairākām valstīm),
- produkts ir jau krājumā uz brīdi, kad tiek ieviests CE marķējuma atjauninājums,
- Drukas kļūdas dēļ.

DECLARATION OF PERFORMANCE N. CPR-NO1/0009

- 1) Unique identification code of the product-type: **Mapeprimer M**
- 2) Intended uses: **Synthetic resin primer for internal use in floor construction**
- 3) Manufacturer: **MAPEI AS. – Vallsetvegen, 6 – 2120 Sagstua – Norway - www.mapei.no**
- 4) Systems of AVCP: **System 4**
- 5) Harmonized standards: **EN 13813:2002**

Notified bodies: **No tasks for notified body**

- 6) Performances declared:

Essential characteristics	Performances
Reaction to fire:	Class E _{FL}
Release of corrosive substances:	SR
Water permeability:	NPD
Wear resistance:	NPD
Bond strength:	B 2,0
Impact resistance:	IR4
Sound insulation:	NPD
Sound absorption:	NPD
Thermal resistance:	NPD
Chemical resistance:	NPD

- 7) Appropriate Technical Documentation: **Not applicable**
- 8) REACH information: the information referred to Article 31 or, as appropriate, to Article 33 of the REACH Regulation (EC) no. 1907/2006 and following amendments are indicated in the safety data sheet that MAPEI makes available on the website along with this current Declaration of Performance.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by: **Trond Hagerud – Regional Manager**

Sagstua, 04/05/2021

DoP in Pdf format are available in the Mapei website.

Revision 1 notes:	Product unchanged. Updated template
-------------------	-------------------------------------

	 Valsetvegen 6 – 2120 Sagstua (Norway) www.mapei.no
13 CPR-NO1/0009 EN 13813 Mapeprimer M <i>Synthetic resin primer for internal use in floor construction</i>	
Reaction to fire:	Class EFL
Release of corrosive substances:	SR
Water permeability:	NPD
Wear resistance:	NPD
Bond strength:	B 2,0
Impact resistance:	IR4
Sound insulation:	NPD
Sound absorption:	NPD
Thermal resistance:	NPD
Chemical resistance:	NPD

Note:

MAPEI supplies the current annex along with the DoP to make the consultancy of the CE marking easier for the international clients. The enclosed CE marking can be slightly different compared to the one printed on the relevant packaging or documentation because of:

- NPD (No Performance Determined) values can be omitted by the CE marking
- graphic adaptations due to lack of space on the packaging or printing methods used,
- different language (the same packaging can be shared by several countries),
- the product is already in stock when the updating of the CE marking is implemented,
- printing mistakes.