

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA No: CPR-IT1/0334

- Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: **RESFOAM 1 KM**
- Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. punktā: **POLIURETĀNA SVEĶU BĀZES BETONA INJEKCIJU SASTĀVS – U(S1)W(8)(1)(5/30)**
- Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs: **Produkts betona remontam un aizsardzībai aizpildot plaisas ar briestošu materiālu**
- Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā: **Mapei S.p.A., Via Cafiero 22, 20158 Milan, Italy**
- Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem: **Nav piemērojams**
- Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā: **Sistēma 2+**
- Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts: **Izpildinstitūcija nr. 1305 ICMQ S.p.A. veikusi sākotnējo ražotnes un ražošanas kvalitātes kontroles un uzraudzības pārbaudi, novērošanu un novērtēšanu, saskaņā ar sistēmu 2+ un ir izsniegusi rūpnīcas ražošanas kontroles atbilstības sertifikātu Nr. 1305-CPD-1074.**
- Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums: **Nav piemērojams**
- Deklarētās ekspluatācijas īpašības

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Ūdens caurlaidība: Izstrādājamība: - Plaisas platums: - Plaisas mitruma līmenis: Korozivitāte: Izplešanās un paaugstināšanās uzglabājot ūdeni: Ilgmūžība: Bīstamas sastāvdaļas:	S1 No 0,8 mm Sausa Nav novērojama korozija $\Delta V_{14dd} = 0,3\%$; $\Delta W_{14dd} = 315\%$ Tests iziets NPD	EN 1504-5:2004

- Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.

Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Paolo Murelli – Korporatīvā Kvalitātes Vadība

(vārds, uzvārds, amats)

Milāna, 01/07/2013

(izdošanas vieta un datums)

.....

(paraksts)

CE MARKING according to CPR 305/2011 and EN1504-5:2004

 1305	 Mapei S.p.A., Via Cafiero 22, 20158 Milan, Italy www.mapei.it
11 CPR-IT1/0334 EN 1504-5:2004 RESFOAM 1KM Produkts betona injekcijām betona konstrukciju remontam un aizsardzībai: U(S1)W(8)(1)(5/30)	
Ūdens caurlaidība: Izstrādājamība: - Plaisas platums: - Plaisas mitruma līmenis: Korozivitāte: Izplešanās un paaugstināšanās uzglabājot ūdeni: Ilgmūžība: Bīstamas sastāvdaļas:	S1 No 0,8 mm Sausa Nav novērojama korozija $\Delta V_{14dd} = 0,3\%$; $\Delta W_{14dd} = 315\%$ Tests izturēts NPD

Declaration of performance: No. CPR-IT1/0334

1. Unique identification code of the product-type: **RESFOAM 1 KM**
2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required under Article 11(4) of the CPR:

CONCRETE INJECTION POLYURETHANE RESIN - U(S1)W(8)(1)(5/30)

3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:

Product for the repair and protection of concrete structure by swelling fitted filling of cracks

4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required under Article 11(5): **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – Milano (Italy)** **www.mapei.it**
5. Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2): **Not applicable**
6. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V: **System 2+**
7. In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:

The Notified Body ICMQ S.p.A., No. 1305, performed the initial inspection of the manufacturing plant and of factory production control and the continuous surveillance, assessment and evaluation of factory production control, under system 2+, and issued the certificate of conformity of the factory production control No. 1305-CPD-1074.

8. In the case the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical assessment has been issued: **Not applicable**
9. Declared performance:


Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Watertightness: Workability: – crack width: – moisture state of the crack Corrosion behaviour: Expansion ratio and evolution by water storage: Durability: Dangerous substances:	S1 from 0,8 mm dry deemed to have no corrosive effect $\Delta V_{14dd} = 0,3\%$; $\Delta W_{14dd} = 315\%$ Pass NPD	EN 1504-5:2004

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by: **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**
(name and function)

Milan, 01/07/2013
(place and date of issue)


(signature)

CE MARKING according to CPR 305/2011 and EN 1504-5:2004

 1305	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
11 CPR-IT1/0334 EN 1504-5:2004 RESFOAM 1 KM <i>Concrete injection product for the repair and protection of concrete structure: U(S1)W(8)(1)(5/30)</i> Watertightness: S1 Workability: - crack width: from 0.8 mm - moisture state of the crack: dry Corrosion behaviour: deemed to have no corrosive effect Expansion ratio and evolution by water storage $\Delta V_{14dd} = 0.3\%$; $\Delta W_{14dd} = 315\%$ Durability: Pass Dangerous substances: NPD	