



EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA  
N° CPR-IT4/S010E Rev.02

1 Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas kods:

**MAPEPLAN M15**

2 - Būvizstrādājuma paredzētais pielietojums:

**Elastīgs loksnes veida materiāls hidroizolācijas darbiem. Plastikāta un gumijas loksnes veida materiāls jumta hidroizolācijas darbiem.**

3 - Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā:

**POLYGLASS S.P.A. VIA DELL'ARTIGIANATO, 34 – 31047 PONTE DI PIAVE (TV) ITALY**  
**[www.polyglass.com](http://www.polyglass.com)**

4 - Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem:

**[Nav piemērojams](#)**

5 – Produkta veikspējas noturības novērtēšanas un pārbaudes sistēma (-s) (AVCP)

**Sistēma 2+**

**Sistēma 3: membrānas noturība pret uguni un/vai strukturālās izmaiņas uguns iedarbības rezultātā.**

6 – Vienotais standarts:

**EN 13956**

Izpildinstitūcijas:

**[Bureau Veritas \(n°1370\)](#)**

Norīkotā laboratorija

CSI (Nr. 0497) ir noteikusi uguns reakciju uz paraugiem, kas ņemti no ražotāja saskaņā ar 3. sistēmu

6B - Eiropas novērtējuma dokumenti

**[Nav piemērojams](#)**



POLYGLASS SPA

*Sede Legale/Registered Office:* Viale Jenner, 4 - 20159 MILANO

*Sede Amministrativa/Head Office:* Via dell'Artigianato, 34 -31047 Ponte di Piave (TV)

Tel. +39 04227547 - Fax +39 0422854118 [www.polyglass.com](http://www.polyglass.com) - E-mail: [info@polyglass.it](mailto:info@polyglass.it)

7- Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

| Būtiskākie raksturlielumi         | Vienības | Ekspluatācijas    | Saskaņota tehniskā specifikācija |
|-----------------------------------|----------|-------------------|----------------------------------|
| Ārējā uguns noturība              | Klase    | F <sub>roof</sub> | EN 13956-2012                    |
| Ugunsdrošība:                     | Klase    | E                 |                                  |
| ŪDENSNECAURLAIDĪBA                | -        | Atbilst           |                                  |
| Stiepes izturība:                 |          |                   |                                  |
| Maksimālā stiepes pretestība LxT* | N/ 50mm  | >1100             |                                  |
| Maksimālā stiepes pretestība LxT* | %        | >15               |                                  |
| Noturība pret sakņu ieaugšanu     | -        | Atbilst           |                                  |
| Noturība pret statisko noslodzi:  | kg       | >25               |                                  |
| Trieciennoturība, metode A        | mm       | ≥ 500             |                                  |
| Trieciennoturība, metode B        | mm       | ≥ 1100            |                                  |
| Noturība pret plēšanu             | N        | ≥ 200             |                                  |
| ŠUVJU STIPRĪBA                    |          |                   |                                  |
| Šuvju noturība pie berzes         | N/50 mm  | ≥ 300             |                                  |
| Šuvju noturība pie bīdes          | N/50 mm  | ≥ 650             |                                  |
| Ilgmūžība:                        | -        | Atbilst           |                                  |
| Lokāmība                          | °C       | ≤ -25             |                                  |
| Bīstamas sastāvdaļas:             | -        | skat. 1. tabulu   |                                  |

\* L nozīmē garenisku virzienu, T - šķērsenisku

Piezīme: Nacionālie noteikumi par bīstamām vielām var pieprasīt pārbaudi, un deklarāciju par vielu izdalīšanu, un dažreiz saturu, kad būvizstrādājumi, uz kuriem attiecas šis standarts tiek laisti attiecīgajos tirgos.

8. Atbilstoša tehniskā dokumentācija un / vai tehniskās specifikācijas dokumenti.

Nav piemērojams

Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 7. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 3. punktā norādītais ražotājs.

Izdošanas vieta un datums Ponte di Piave 2016. gada 3.oktobris

Parakstījis uzņēmuma vadītājs:

Ing.P.Ciferni



DECLARATION OF PERFORMANCE

N° CPR-IT4/S010E Rev. 02

1 - Unique identification Code of the product type:

**MAPEPLAN M 15**

2 – Intended use(s) of the construction product:

**Flexible sheet for waterproofing. Plastic and rubber sheets for roof waterproofing**

3 – Manufacturer:

**POLYGLASS S.P.A. VIA DELL'ARTIGIANATO, 34 – 31047 PONTE DI PIAVE (TV) ITALY  
[www.polyglass.com](http://www.polyglass.com)**

4 – Authorised representative in accordance with article 12(2):

**Not applicable**

5 - System(s) of assessment and verification of constancy of performance of the product (AVCP)

**System 2+**

**System 3 : membrane subject to reaction to fire and/or external fire performance.**

6 – Harmonized standard:

**EN 13956**

Notified Body

**Bureau Veritas (n°1370)**

Notified Laboratory

**CSI (n° 0497)** has determined the reaction to fire on samples taken from the manufacturer according to the system 3

6.b European Assessment Document

**Not applicable**



POLYGLASS SPA

*Sede Legale/Registered Office:* Viale Jenner, 4 - 20159 MILANO

*Sede Amministrativa/Head Office:* Via dell'Artigianato, 34 -31047 Ponte di Piave (TV)

Tel. +39 04227547 - Fax +39 0422854118 [www.polyglass.com](http://www.polyglass.com) - E-mail: [info@polyglass.it](mailto:info@polyglass.it)

## 7 – Declared performance

| Essential characteristics                                                                    | Units              | Performance                                    | Harmonised technical specification |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|
| EXTERNAL FIRE PERFORMANCE                                                                    | Class              | F <sub>roof</sub>                              | EN 13956:2012                      |
| REACTION TO FIRE                                                                             | Class              | E                                              |                                    |
| WATERTIGHTNESS                                                                               | -                  | Pass                                           |                                    |
| TENSILE STRENGTH :<br>maximum tensile force LxT*<br>elongation at maximum tensile force LxT* | N/ 50mm<br>%       | ≥ 1100<br>≥ 15                                 |                                    |
| ROOT RESISTANCE                                                                              | -                  | NPD                                            |                                    |
| RESISTANCE TO STATIC LOADING                                                                 | kg                 | ≥ 25                                           |                                    |
| RESISTANCE TO IMPACT METHOD A<br>RESISTANCE TO IMPACT METHOD B                               | mm<br>mm           | ≥ 500<br>≥ 1100                                |                                    |
| RESISTANCE TO TEARING                                                                        | N                  | ≥ 200                                          |                                    |
| JOINT STRENGTH<br>Peel resistance of joints<br>Shear resistance of joints                    | N/50 mm<br>N/50 mm | ≥ 300<br>≥ 650 (or breaking outside the joint) |                                    |
| DURABILITY                                                                                   | -                  | Pass                                           |                                    |
| PLIABILITY                                                                                   | °C                 | ≤ -25                                          |                                    |
| DANGEROUS SUBSTANCES                                                                         | -                  | See note 1                                     |                                    |

\* L means longitudinal direction, T means transverse direction, i.v. means initial value

Note 1: National regulations on dangerous substances may require verification and declaration on release, and sometimes content, when construction products covered by this standard are placed on those markets.

## 8. Appropriate technical documentation and / or technical specification documents.

**Not applicable**

The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 7.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.

Ponte di Piave 03<sup>th</sup> of October 2016

Signed by CEO:

Ing. P. Ciferni CEO

