

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA No: CPR-NO1/0003

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: **CL-BREMS**
2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. punktā: **Produkts virsmu aizsardzībai – HIDROFOBS IMPREGNĒŠANAS SASTĀVS**
3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:

Produkts, kas paredzēts virsmu aizsardzībai – hidrofobs impregnēšanas sastāvs

Princips 1.1 (Aizsardzība pret iesūkšanos pamatnē), 2.1 (Mitruma kontrole), 8.1 (Noturības paaugstināšana)

4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā: **MAPEI AS – Vallsetvegen, 6 – 2120 Sagstua (Norway) www.mapei.no**
5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem: **Nav piemērojams**
6. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā: **Sistēma 2+**
7. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts: **Izpildinstitūcija nr. 1071 Sintef Building and Infrastructure veikusi sākotnējo ražotnes un ražošanas kvalitātes kontroles un uzraudzības pārbaudi, novērošanu un novērtēšanu, saskaņā ar sistēmu 2+ un ir izsniegusi rūpnīcas ražošanas kontroles atbilstības sertifikātu No. 1071– CPD – 1674.**
8. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums: **Nav piemērojams**
9. Deklarētās eksploatācijas īpašības

Būtiskie raksturlielumi	Eksploatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Iesūkšanās dziļums	Klase I	EN 1504-2:2004
Ūdens absorbētspēja un noturība pret sārmiem	Absorbcijas ātrums <7.5%, salīdzinot ar neapstrādātu paraugu	
Žūšanas ātrums hidrofobai impregnēšanai	Absorbcijas ātrums (pēc mērķšanas sārmainā šķīdumā) < 10%	
Masas zudums pēc sasalšanas-atkušanas-sāls cikla	Klase 1	
Bīstamas sastāvdaļas	NPD	
	Skat. DDL	

10. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.

Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Trond Hagerud – Managing director

(vārds, uzvārds, amats)

Sagstua, 01/07/2013

(izdošanas vieta un datums)

(paraksts)

CE MARKING according to CPR 305/2011 and EN 1504-2:2004

 1071	 Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua (Norway) www.mapei.no
13 CPR-NO1/0003 EN 1504-2:2004 CL Brems <i>Produkts, kas paredzēts virsmu aizsardzībai – hidroforbs impregnēšanas sastāvs</i> <i>Princips 1.1 (Aizsardzība pret iesūkšanos pamatnē), 2.1 (Mitruma kontrole), 8.1 (Noturības paaugstināšana)</i>	
Iesūkšanās dziļums	Klase I
Ūdens absorbētspēja un noturība pret sārmiem	Absorbcijas ātrums <7.5%, salīdzinot ar neapstrādātu paraugu Absorbcijas ātrums (pēc mērkšanas sārmainā šķīdumā) < 10%
Žūšanas ātrums hidroforbai impregnēšanai	Klase 1
Masas zudums pēc sasalšanas-atkušanas-sāls cikla	NPD
Bīstamas sastāvdaļas	Skat. DDL

Declaration of performance: No. CPR-NO1/0003

1. Unique identification code of the product-type: **CL-BREMS**
2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required under Article 11(4) of the CPR: **SURFACE PROTECTION PRODUCT – HYDROPHOBIC IMPREGNATION**
3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:

**Intended to be used as surface protection products - Hydrophobic impregnation
Principles 1.1 (ingress protection), 2.1 (moisture control) and 8.1 (increasing resistivity)**

4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required under Article 11(5): **MAPEI AS – Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua (Norway) www.mapei.no**
5. Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2): **Not applicable**
6. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V: **System 2+**
7. In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:

The Notified Body Sintef Building and Infrastructure No. 1071, performed the initial inspection of the manufacturing plant and of factory production control and the continuous surveillance, assessment and evaluation of factory production control, under system 2+, and issued the certificates of conformity of the factory production control No. 1071- CPD – 1674.

8. In the case the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical assessment has been issued: **Not applicable**
9. Declared performance

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Depth of penetration	Class I	EN 1504-2:2004
Water absorption and resistance to alkali	Absorption ratio < 7.5 %, compared with the untreated specimen. Absorption ratio (after immersion in alkali solution) < 10 %	
Drying rate for hydrophobic impregnation	Class I	
Loss of mass after freeze-thaw-salt stress	NPD	
Dangerous substance	See SDS	

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by: **Trond Hagerud – General manager**
(name and function)

Sagstua, 01/07/2013

.....
(place and date of issue)



(signature)

CE MARKING according to CPR 305/2011 and EN 1504-2:2004

 1071	 Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua (Norway) www.mapei.no
13 CPR-NO1/0003 EN 1504-2:2004 CL BREMS <i>Intended to be used as surface protection products - Hydrophobic impregnation</i> <i>Principles 1.1 (ingress protection), 2.1 (moisture control) and 8.1 (increasing resistivity)</i>	
Depth of penetration	Class I
Water absorption and resistance to alkali	Absorption ratio < 7.5 %, compared with the untreated specimen. Absorption ratio (after immersion in alkali solution) < 10 %
Drying rate for hydrophobic impregnation	Class I
Loss of mass after freeze-thaw-salt stress	NPD
Dangerous substance	See SDS