

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA N. CPR-IT1/0624

- 1) Unikāls produkta tipa identifikācijas kods: **PLANIGROUT 310**
- 2) Paredzētais pielietojums: Trīskomponentu epoksīda java betona pastiprināšanai ar tērauda armatūru (stiegras)
- 3) Ražotājs: MAPEI S.p.A. – **Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) Sistēma AVCP: **Sistēma 2+**
Sistēma 3, ugunsdrošības noteikšanai
- 5) Vienotais standarts: **EN 1504-6 :2006**

Izpildinstitūcijas: **Izpildinstitūcija nr. ICMQ S.p.A. Nr. 1305, veikusi sākotnējo ražotnes un ražošanas kvalitātes kontroles un uzraudzības pārbaudi, novērošanu un novērtēšanu un ir izsniegusi rūpnīcas ražošanas kontroles atbilstības sertifikātu.**

Laboratorija **CSI S.p.A., N. 0497** veikusi novērtējumu (ugunsdrošības noteikšana), pamatojoties uz testa paraugiem, ko iesniedzis ražotājs.

- 6) Deklarētās veiktspējas īpašības:

Būtiskākie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības
Izkustēšanās pie izraušanas:	≤ 0,6 mm ar slodzi 75 kN
Hlorīda jonu saturs:	≤ 0,05 %
Pārstiklošanās temperatūra:	≥ 45° C
Uguns reakcija:	Klase E
Deformācija zem stiepes slodzes pārvietojuma:	≤ 0,6 mm pēc nepārtrauktas 50 kN slodzes 3 mēnešus
Bīstamas sastāvdaļas:	NPD

Augstāk norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajām īpašībām.

Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izsniegta saskaņā ar Regulu (ES) Nr 305/2011, ar pilnu iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Parakstīts ražotāja vārdā: Paolo Murelli – Korporatīvā Kvalitātes Vadība

Milāna, 31/01/2017

.....

EĪD PDF formātā ir pieejamas Mapei mājas lapā

 1305,0497	 MAPEI Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
17 CPR-IT1/0624 EN 1504-6 PLANIGROUT 310 <i>Anchoring tricomponent epoxy mortar for strengthening concrete by installing reinforcing steel (rebars)</i>	
Pull-out displacement:	≤ 0,6 mm at load of 75 kN
Chloride ion content:	≤ 0,05 %
Glass transition temperature:	≥ 45° C
Reaction to fire:	Class E
Creep under tensile load displacement:	≤ 0,6 mm after continuous loading of 50 kN for 3 months
Dangerous substances:	NPD

Note:

MAPEI nodrošina šo pielikumu kopā ar EĪD, lai atvieglotu CE marķējuma skaidrojumu starptautiskajiem klientiem. Pievienotais CE marķējums var būt nedaudz atšķirīgs, salīdzinot ar to, kas norādīts uz attiecīgā iepakojuma vai dokumentācijas, jo:

- Dēļ grafiskā pielāgojuma uz iepakojuma vai izmantotās drukāšanas metodes,
- Dēļ valodu atšķirības (viens iepakojums vairākām valstīm),
- produkts ir jau krājumā uz brīdi, kad tiek ieviests CE marķējuma atjauninājums,
- Drukas kļūdas dēļ.

DECLARATION OF PERFORMANCE N. CPR-IT1/0624

- 1) Unique identification code of the product-type: **PLANIGROUT 310**
- 2) Intended uses: **Anchoring tricomponent epoxy mortar for strengthening concrete by installing reinforcing steel (rebars)**
- 3) Manufacturer: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) Systems of AVCP: **System 2+**
System 3 (for reaction to fire)
- 5) Harmonized standards: **EN 1504-6 :2006**

Notified bodies: **the notified body ICMQ SpA, N. 1305, performed the initial inspection of the manufacturing plant and of factory production control and the continuous surveillance, assessment and evaluation of factory production control and issued the certificate of conformity of the factory production control.**

The notified laboratory CSI SpA, N. 0497, carried out the assessment of the performance (reaction to fire) on the basis of testing on samples taken by the manufacturer.

- 6) Performances declared:


Essential characteristics	Performances
Pull-out displacement:	≤ 0,6 mm at load of 75 kN
Chloride ion content:	≤ 0,05 %
Glass transition temperature:	≥ 45° C
Reaction to fire:	Class E
Creep under tensile load displacement:	≤ 0,6 mm after continuous loading of 50 kN for 3 months
Dangerous substances:	NPD

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances.

This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by: **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**

Milan, 31/01/2017



DoP in Pdf format are available in the Mapei website.

Revision 0 notes:	First issue
-------------------	-------------

PLANIGROUT 310
CE MARKING
Annex to DoP N. CPR-IT1/0624



 1305, 0497	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
17 CPR-IT1/0624 EN 1504-6 PLANIGROUT 310 <i>Anchoring tricomponent epoxy mortar for strengthening concrete by installing reinforcing steel (rebars)</i>	
Pull-out displacement:	≤ 0,6 mm at load of 75 kN
Chloride ion content:	≤ 0,05 %
Glass transition temperature:	≥ 45° C
Reaction to fire:	Class E
Creep under tensile load displacement:	≤ 0,6 mm after continuous loading of 50 kN for 3 months
Dangerous substances:	NPD

Note:

MAPEI supplies the current annex along with the DoP to make the consultancy of the CE marking easier for the international clients. The enclosed CE marking can be slightly different compared to the one printed on the relevant packaging or documentation because of:

- graphic adaptations due to lack of space on the packaging or printing methods used,
- different language (the same packaging can be shared by several countries),
- the product is already in stock when the updating of the CE marking is implemented,
- printing mistakes.