

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA N. CPR-IT1/0625

- 1) Unikāls produkta tipa identifikācijas kods: PLANIGROUT 350
- 2) Paredzētais pielietojums: Trīskomponentu epoksīda java betona pastiprināšanai ar tērauda armatūru (stiegras)
- 3) Ražotājs: MAPEI S.p.A. – **Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) Sistēma AVCP: **Sistēma 2+
Sistēma 3, ugunsdrošības noteikšanai**
- 5) Vienotais standarts: EN 1504-6:2006

Izpildinstitūcijas: **Izpildinstitūcija nr. ICMQ S.p.A. Nr. 1305, veikusi sākotnējo ražotnes un ražošanas kvalitātes kontroles un uzraudzības pārbaudi, novērošanu un novērtēšanu un ir izsniegusi rūpnīcas ražošanas kontroles atbilstības sertifikātu.**

Laboratorija CSI S.p.A., N. 0497 veikusi novērtējumu (ugunsdrošības noteikšana), pamatojoties uz testa paraugiem, ko iesniedzis ražotājs.

- 6) Deklarētās veiktspējas īpašības:

Būtiskākie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības
Izkustēšanās pie izraušanas:	≤ 0,6 mm pie slodzes 75 kN
Hlorīda jonu saturs:	≤ 0,05 %
Pārstiklošanās temperatūra:	≥ 45 ° C
Uguns reakcija:	Klase E
Deformācija zem stiepes slodzes pārvietojuma:	≤ 0,6 mm pēc nepārtrauktas 50 kN slodzes 3 mēnešus
Bīstamas sastāvdaļas:	NPD

Augstāk norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajām īpašībām.

Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izsniegta saskaņā ar Regulu (ES) Nr 305/2011, ar pilnu iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Parakstīts ražotāja vārdā: Paolo Murelli – Korporatīvā Kvalitātes Vadība

Milāna, 31/01/2017

.....

EĪD PDF formātā ir pieejamas Mapei mājas lapā

Pārskats 0

Pirmais izdevums

MAPEGROUT 350
CE MARKING
Annex to DoP N. CPR-IT1/0625



 1305,0497	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
17 CPR-IT1/0625 EN 1504-6 PLANIGROUT 350 <i>Anchoring tricomponent epoxy mortar for strengthening concrete by installing reinforcing steel (rebars)</i>	
Pull-out displacement:	≤ 0,6 mm at load of 75 kN
Chloride ion content:	≤ 0,05 %
Glass transition temperature:	≥ 45° C
Reaction to fire:	Class E
Creep under tensile load displacement:	≤ 0,6 mm after continuous loading of 50 kN for 3 months
Dangerous substances:	NPD

Piezīme:

MAPEI nodrošina šo pielikumu kopā ar EĪD, lai atvieglotu CE marķējuma skaidrojumu starptautiskajiem klientiem. Pievienotais CE marķējums var būt nedaudz atšķirīgs, salīdzinot ar to, kas norādīts uz attiecīgā iepakojuma vai dokumentācijas, jo:

- Dēļ grafiskā pielāgojuma uz iepakojuma vai izmantotās drukāšanas metodes,
- Dēļ valodu atšķirības (viens iepakojums vairākām valstīm),
- produkts ir jau krājumā uz brīdi, kad tiek ieviests CE marķējuma atjauninājums,
- Drukas kļūdas dēļ.