



Primer E-10

**Gruntēšanas sastāvs
pirms virsmas krāsošanas
ar elastīgu krāsu vai
elastīga apmetuma
izveides**



PRODUKTA APRAKSTS

Primer E-10 ir gruntēšanas sastāvs virsmas gruntēšanai pirms krāsošanas ar elastīgām krāsām un apmetuma, lai nodrošinātu labu saķeri ar betonu.

TEHNISKAIS APRAKSTS

Primer E-10 būtiski nesamazina ūdens tvaiku caurlaidību.

Tā sastāvā ir akrils ar ārkārtīgi mazu daļiņu izmēru emulsijā, kas nodrošina labu iesūkšanos pamatnē un saķeri.

Primer E-10 var izmantot arī kā blīvējošu grunti pirms virsmu izlīdzināšanas.

DARBA APRAKSTS

Pamatnei jābūt attīrītai no eļļas un nesaistītām materiāla daļām. Izmantojot kā grunti pirms elastīga apmetuma un krāsas uzklāšanas, vislabāko adhēziju nodrošina ar smilšstrūklu apstrādāta, sausa betona virsma, tomēr arī nedaudz poraina, mitra virsma nodrošinās labu saķeri. Uz virsmas nedrīkst būt ūdens. Virsmu atbrīvot no vecās krāsas slāņiem.

Primer E-10 tiek izmantots neatšķaidīts vai sajaukts ar ūdeni 1:1, atkarībā no betona kvalitātes un porainības. (Zema porainība - neatšķaidīta, augsta porainība - atšķaidīta ar ūdeni).

Primer E-10 var uzklāt ar saru otu vai pulverizatoru, lai nodrošinātu vienmērīgu klājumu pa visu virsmu. Paredzēt laiku grunts nožūšanai pirms krāsošanas darbu sākuma. Ja 2 dienu laikā virsma netiek nokrāsota, grunts jāuzklāj

no jauna. Virsma jāgruntē no jauna arī gadījumā, ja gruntētā virsma tiek piesārņota.

Izmantojot grunti pirms pašizlīdzinošo sastāvu uzklāšanas, atšķaidīt **Primer E-10** ar ūdeni 1:1. Nelietot pie temperatūras zem +5 °C.

Darbarīku tīrīšana

Darbarīkus nekavējoties mazgāt ar tīru ūdeni.

PATĒRIŅŠ

Apm. 0.1 – 0.25 l/m².

IEPAKOJUMS

Primer E-10 tiek piegādāts 1 kg pudelēs, kā arī 5 kg kannās un 25 kg konteineros.

UZGLABĀŠANA

Uzglabāt 12 mēnešus neatvērtā oriģinālajā iepakojumā, sargāt no sala (+5°C).

DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS SAGATAVOJOT UN STRĀDĀJOT AR PRODUKTU

Norādījumi produktu drošai lietošanai atrodami jaunākajās DDL versijās, kas atrodamas mājas lapā www.mapei.no

TIKAI PROFESIONĀLAI IZMANTOŠANAI.

UZMANĪBU!

Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādīti šajā produkta aprakstā balstīti uz patreizējām zināšanām un pieredzi. Visa iepriekšminētā informācija dod ieteikumus un ir

TEHNISKIE DATI (tipiskās vērtības)

PRODUKTA APRAKSTS

Krāsa:	zils
Konsistence:	šķidrums
Tilpummasa (kg/l):	apm. 1,0
Viskozitāte pie 20 °C:	5-20
Sausais atlikums (%):	apm. 25
pH:	7-8
Kondensāta difūzija:	0.4 m gaisa slānis (0.2 kg/m ²)

pakļauta izvērtēšanai. Ikvienam, kas izmanto šo produktu, ir iepriekš jāpārlicinās, ka izvēlētais produkts ir piemērots attiecīgajam nolūkam. Lietotājam ir jāuzņemas visa atbildība gadījumā, ja produkts tiek izmantots citiem mērķiem nekā tas paredzēts vai arī tiek nepareizi pielietots.

Sīkāku informāciju meklēt produkta Tehnisko datu lapās, kas pieejamas mūsu mājas lapā www.mapei.no

IEVĒRĪBAI!

**Šīs Tehnisko datu lapas saturs var tikt iekopēts citā ar projektu saistītā dokumentācijā, tomēr iegūtais dokuments nav uzskatāms par papildinājumu un neaizstāj aktuālo produkta Tehnisko datu lapu, MAPEI produkta iestrādes brīdī. Jaunāko un aktuālāko Tehnisko datu lapu iespējams lejuplādēt ražotāja mājaslapā www.mapei.no
JEBKURI TEHNISKO DATU LAPAS FORMULĒJUMA VAI PRASĪBU GROZĪJUMI ATBRĪVO MAPEI NO ATBILDĪBAS**

**Produkta references
pieejamas pēc
pieprasījuma vai
www.mapei.no**