



Mapeband B T

Pašlīmējoša butila lente ar polipropilēna flīsu un viegli noņemamu aizsargplēvi



PIELIETOJUMS

Mapeband B T ir paredzēts šuvju blīvēšanai starp grīdas plātni un sienu (ķieģeļu, bloku, ģipša vai režģa).

Mapeband B T var izmantot arī vairumam citu izplatītu būvmateriālu blīvēšanai un savienošanai.

TEHNISKAIS APRAKSTS

Mapeband B T ir pašlīmējoša lente, kas sastāv no butilgumijas līmes maisījuma, ko aizsargā polipropilēna flīss.

Mapeband B T aizsargā viegli noņemama silikonizēta aizsargplēve.

Mapeband B T ir izstrādāts pielietojumam, kur ir nepieciešama augsta saķere ar tādiem materiāliem kā betons, režģis vai keramiskie segumi, kā arī gluda, absorbējoša virsma.

Mapeband B T ir savietojams ar visām Mapei cementa un organiskajām līmēm flīžu ieklāšanai.

Mapeband B T raksturo:

- lieliskas adhēzijas īpašības, īpaši ar plastmasu, stiklu, tēraudu, polikarbonātu un koku;
- augsta apstrādājamība un deformējamība;
- uzklājama bez karsēšanas;
- lieliska saķere zemā temperatūrā;

- ūdensizturīga un pašblīvējoša;
- lieliska stabilitāte karsējot;
- viegli noņemama aizsargplēve;
- nav pakļauta eļļu migrācijai;
- bez šķīdinātājiem.

Produktam jābūt aizsargātam no UV stariem.

DARBA APRAKSTS

Pamatnes sagatavošana

Mapeband B T jāuzklāj uz tīras, sausas, gludas virsmas bez putekļiem.

Uzklāšanai pie temperatūras no 0 °C līdz +5 °C, pārliecināties, ka uz virsmas nav sarma vai kondensāts.

Porainu pamatņu gadījumā var būt nepieciešams nostiprināt virsmu ar piemērotu grunti no Mapei produktu klāsta.

Mapeband B T ieklāšanai nav nepieciešami īpaši instrumenti.

Produkta ieklāšana

Sākt noņemt aizsargplēvi, kas pārklāj lipīgo daļu, un novietot **Mapeband B T** paredzētajā vietā.

Piespiest lentu pie pamatnes, lai izvairītos no gaisa burbuļu veidošanās zem tās. Savienojot lenti ar drenāžas pieslēguma detaļu, veidot vismaz 5 cm pārklāšanos.

Piepresēt izmantojot rullīti vai citu piemērotu darbarīku.

IEVĒROT!

Dažu nedēļu laikā pēc iestrādes aizsargāt materiālu no UV stariem.

Materiāla noņemšana

Mapeband B T var noņemt vienīgi mehāniski.

IEPAKOJUMS

Mapeband B T tiek piegādāts kastēs ar 8 rullītiem tajās.

UZGLABĀŠANA

Produktu jāuzglabā neatvērtā oriģinālajā iepakojumā, sausā un labi vēdināmā vietā, temperatūrā no + 5 °C līdz + 40 °C. Produktu ieteicams izlietot 12 mēnešu laikā no izgatavošanas datuma, bet materiāla kvalitāte un īpašības saglabājas nemainīgas ilgāku laiku. Produktu neietekmē sals.

DROŠĪBAS PASĀKUMI SAGATAVOJOT UN LIETOJOT PRODUKTU

Mapeband B T ir izstrādājums, un, saskaņā ar pašreizējiem Eiropas standartiem (Reg.1906/2007/CE - REACH), produktam nav nepieciešama Drošības datu lapa. Strādājot ar šo produktu ieteicams lietot aizsargcimdus un aizsargbrilles, kā arī ievērot droša darba pamatprincipus, ko nosaka darba vieta.

TIKAI PROFESIONĀLAI IZMANTOŠANAI.

UZMANĪBU!

Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādīti šajā produkta aprakstā balstīti uz patreizējām zināšanām un pieredzi. Visa iepriekšminētā informācija dod ieteikumus un ir pakļauta izvērtēšanai. Ikvienam, kas izmanto šo produktu, ir iepriekš jāpārlicinās, ka izvēlētais produkts ir piemērots attiecīgajam nolūkam. Lietotājam ir jāuzņemas visa atbildība gadījumā, ja produkts tiek izmantots citiem mērķiem nekā tas paredzēts vai arī tiek nepareizi pielietots.

Sīkāku informāciju meklēt produkta Tehnisko datu lapās, kas pieejamas mūsu mājas lapā www.mapei.no

IEVĒRĪBAI!

Šīs Tehnisko datu lapas saturs var tikt iekopēts citā ar projektu saistītā dokumentācijā, tomēr iegūtais dokuments nav uzskatāms par papildinājumu un neaizstāj aktuālo produkta Tehnisko datu lapu, MAPEI produkta iestrādes brīdī.

Jaunāko un aktuālāko Tehnisko datu lapu iespējams lejuplādēt ražotāja mājaslapā www.mapei.no

**JEBKURI TEHNISKO DATU LAPAS
FORMULĒJUMA VAI PRASĪBU
GROZĪJUMI ATBRĪVO MAPEI NO
ATBILDĪBAS.**

**Produkta references
pieejamas pēc
pieprasījuma vai
www.mapei.no**

TEHNISKIE DATI (tipiskās vērtības)

PRODUKTA APRAKSTS

Krāsa:	pelēks ar polipropilēna flīsu
Biezums (mm):	1
Izmēri:	12,5 cm x 20 m
Sausais atlikums (%):	100
Emisijas (ISO 16000-6):	zema emisija – 30 µg/m ³

UZKLĀŠANAS DATI

Darba temperatūra:	0 °C - +40 °C
--------------------	---------------

TEHNISKAIS APRAKSTS

Temperatūra ekspluatācijā:	-30 °C – +90 °C
Pagarinājums līdz plīsumam (EN 12311-1) pie +23 °C (%):	100
180° adhēzija pie berzes (ASTM D 1000) (N/cm):	16
Lipība veicot testu (ASTM D 2979):	6 N

**Mapeband
BT**

Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādīti šajā produkta aprakstā
balstīti uz patērētājam zināšanām un pieredzi.

7695-5-2022 (LV)



BUILDING THE FUTURE