

ULTRACARE GROUT PROTECTOR

Ūdens dispersijas sastāvs cementa bāzes flīžu šuvju un porcelāna flīžu aizsardzībai



PIELIETOJUMS

UltraCare Grout Protector ir pret traipiem izturīgs aizsargpārklājums, kas īpaši izstrādāts flīžu šuvēm, kas aizpildītas ar cementa bāzes javu, un pulētām porcelāna flīzēm.

TEHNISKAIS APRAKSTS

Uzklājot uz flīžu šuvēm, **UltraCare Grout Protector** nodrošina izturīgu un periodiski atjaunojamu (atbilstoši lietojumam un ekspluatācijai) traipu izturīgu aizsardzību gan pulētām porcelāna flīzēm, gan cementa bāzes flīžu šuvēm (CG klase saskaņā ar EN 13888).

Produkts nemaina virsmas izskatu, krāsu vai spīdumu un neveido uz virsmas plēvi. Ātri žūstošs sastāvs. Apstrādātās virsmas ir piemērotas saskarei ar pārtikas produktiem.

UltraCare Grout Protector piemīt lieliska UV stabilitāte un saglabā labas aizsargspējas pat pēc vairākkārtējas mazgāšanas. Virsmu tīrīšanu ieteicams veikt, izmantojot **UltraCare Multicleaner Spray** vai **UltraCare Multicleaner**, vienmēr ievērojot attiecīgajās tehnisko datu lapās sniegtās instrukcijas.

Tas ir izturīgs pret gājēju noslodzi un UV stariem, neveido uz virsmas plēvi un ļoti maz ietekmē materiāla tvaiku caurlaidību vai pretslīdes īpašības. Apstrādi var veikt izmantojot šo vienu produktu, un virsmas ir gatavas gājēju noslodzei jau pēc 2 stundām pēc uzklāšanas (normālos apstākļos, pie +23°C un W50%). Apstrādātās virsmas mitrā vidē ir gatavas lietošanai 12 stundu laikā.

IETEIKUMI

Produkts nav piemērots tādu virsmu apstrādei, kuras atšķiras no norādītajām (izmantojot citus **UltraCare** sērijas produktus, ievērojot attiecīgajās tehnisko datu lapās sniegtās norādes). Vienmēr veikt iepriekšēju pārbaudi slēptā parauga vietā, lai novērtētu estētisko rezultātu pirms produkta uzklāšanas uz visas virsmas. Apstrādi var atkārtot pēc noteikta laika, lai saglabātu tās iedarbību, atkarībā no materiāla veida, noslodzes un virsmas nodiluma līmeņa.

Neuzklāt produktu uz atklātām virsmām, ja dažu nākamo stundu laikā pēc uzklāšanas ir gaidāms lietus.

UltraCare Grout Protector tiek uzklāts uz pilnībā sacietējušām cementa javām, kurām pēc ieklāšanas jau veikta tīrīšana ar skābi saturošiem līdzekļiem. Sacietēšanas laiki atšķiras atkarībā no šuvju aizpildīšanai izmantotās javas veida (vienmēr skatīt attiecīgo tehnisko datu lapu).

Ja produktu lieto iekštelpās, uzklāšanas un žūšanas laikā pārliecināties, ka telpa ir labi vēdināta.

DARBA APRAKSTS

UltraCare Grout Protector tiek piegādāts lietošanai gatavs, pudelēs ar smidzinātāju, lai atvieglotu tā uzklāšanu. Sakratīt pirms lietošanas.

Iepriekš notīrīt virsmu, izmantojot piemērotu tīrīšanas līdzekli no **UltraCare** sērijas (piemēram, **UltraCare Keranet**, **UltraCare HD Cleaner**, **UltraCare Multicleaner** utt.), vienmēr ievērojot attiecīgajās tehnisko datu lapās sniegtās instrukcijas.

Uzklāt **UltraCare Grout Protector** vienmērīgi, izvairoties no liekā produkta uzkrāšanās un izlīdzināt to, izmantojot filca aplikatoru vai mikrošķiedru lupatiņu. Noņemt lieko produktu, noslaukot virsmu ar sūkli vai drānu, pirms produkts nožūst.

Izvairīties no uzklāšanas uz ļoti karstām vai ļoti aukstām virsmām ($> +35^{\circ}\text{C}$ vai $< +5^{\circ}\text{C}$). Virsmas, kas apstrādātas ar **UltraCare Grout Protector**, ieteicams mazgāt, izmantojot neitrālus mazgāšanas līdzekļus (piemēram, **UltraCare Multicleaner**, atšķaidīts atbilstoši norādījumiem attiecīgajā tehnisko datu lapā. Jebkuru produkta pārpalikumu var noņemt pat tad, kad tas ir pilnīgi sauss, notīrot virsmu ar mikrošķiedras lupatiņu vai tīrot ar **UltraCare Multicleaner** šķīdumu, izmantojot mīkstu abrazīvu sūkli un pēc tam noskalojot ar tīru ūdeni.

PATĒRIŅŠ

Līdz 30 m^2 porcelāna flīžu virsmas, izmantojot vienu 750 ml **UltraCare Grout Protector** (vienu kārtu), atkarībā no materiāla virsmas. Uzklājot tikai uz šuvēm, ar vienu produkta iepakojumu iespējams pārklāt līdz 800 lineāros metrus. Šo vērtību lielā mērā ietekmē šuvju izmēri un absorbētspēja.

IEPAKOJUMS

UltraCare Grout Protector ir pieejams 750 ml pudelēs ar izsmidzinātāju.

UZGLABĀŠANA

UltraCare Grout Protector var uzglabāt 24 mēnešus oriģinālajā iepakojumā.

DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS SAGATAVOJOT UN STRĀDĀJOT AR PRODUKTU

Norādījumi produktu drošai lietošanai atrodami jaunākajās DDL versijās, kas atrodamas mājas lapā www.mapei.no

TIKAI PROFESIONĀLAI IZMANTOŠANAI.

TEHNISKIE DATI (tipiskās vērtības)

PRODUKTA APRAKSTS

Konsistence:

viendabīgs šķidrums

Krāsa:

bezkrāsains

pH (pie $+20^{\circ}\text{C}$) neatšķaidīts:

6,5

Blīvums:

$+20^{\circ}\text{C}$: 1.00 g/cm^3

EMICODE:

EC1 Plus – ļoti zema emisija

UZKLĀŠANAS DATI

Atšķaidīšanas proporcija:

gatavs lietošanai

Virsmas nožūšanas laiks:

pēc 4 - 8 st.

Darba temperatūra:

no +5°C līdz +35°C

UZMANĪBU!

Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādīti šajā produkta aprakstā balstīti uz patreizējām zināšanām un pieredzi. Visa iepriekšminētā informācija dod ieteikumus un ir pakļauta izvērtēšanai. Ikvienam, kas izmanto šo produktu, ir iepriekš jāpārliedz, ka izvēlētais produkts ir piemērots attiecīgajam nolūkam. Lietotājam ir jāuzņemas visa atbildība gadījumā, ja produkts tiek izmantots citiem mērķiem nekā tas paredzēts vai arī tiek nepareizi pielietots.

Sīkāku informāciju meklēt produkta Tehnisko datu lapās, kas pieejamas mūsu mājas lapā www.mapei.no

IEVĒRĪBAI!

Šīs Tehnisko datu lapas saturs var tikt iekopēts citā ar projektu saistītā dokumentācijā, tomēr iegūtais dokuments nav uzskatāms par papildinājumu un neaizstāj aktuālo produkta Tehnisko datu lapu, MAPEI produkta iestrādes brīdī. Jaunāko un aktuālāko Tehnisko datu lapu iespējams lejuplādēt ražotāja mājaslapā www.mapei.no

JEBKURI TEHNISKO DATU LAPAS FORMULĒJUMA VAI PRASĪBU GROZĪJUMI ATBRĪVO MAPEI NO ATBILDĪBAS.

11013-4-2023-lv

Šeit publicēto tekstu, fotogrāfiju un ilustrāciju pārpublicēšana ir aizliegta, un par šādu darbību var tikt ierosināta krimināllieta.

