



MAPEI

Silancolor Cleaner Plus

**Sastāvs virsmu higiēnas
nodrošināšanai**

IEKĻŪST DZILI VIRSMĀ

**PELĒJUMA UN BIOĻĒGISKĀ
APAugUMA IZTURĪGS**

PIELIETOJUMS

Silancolor Cleaner Plus ir ūdens bāzes tīršanas līdzeklis virsmas attīrīšanai no pelējuma un bioloģiskā apauguma, pirms tās apstrādes ar **Silancolor Plus** grupas produktiem.

Silancolor Cleaner Plus paredzēts virsmas dziļai attīrīšanai, kā arī pelējuma un bioloģiskā apauguma noņemšanai no tās, pirms aizsargklājuma izveides, izmantojot **Silancolor Plus** grupas produktus.

Izmantošanas piemēri

Pelējumam pakļautu fasāžu tīrīšanai pirms to krāsošanas.

TEHNISKAIS APRAKSTS

Silancolor Cleaner Plus, tkopā ar noslēdzošā pārklājuma **Silancolor Plus** grupas produktiem nodrošina efektīvu sienu aizsardzību pret pelējumu un bioloģisko apaugumu, pat ja virsma jau ir pakļauta pelējumam.

Silancolor Cleaner Plus iekļūst pamatnēs un dod iespēju radīt higiēnisku vidi vietās, kur vērojama pelējuma iedarbība.

Silancolor Cleaner Plus nepiemīt nepatīkama smaka un tas nesatur šķīdinātājus. Līdz ar to šo produktu var izmantot slēgtās telpās vai vietās, kur nav pietiekama ventilācija.



Tehniskie dati (tipiskās vērtības)

PRODUKTA APRAKSTS

Konsistence: viskozs šķidrums

Krāsa: caurspīdīgs

Blīvums (EN ISO 2811-1) (g/cm³): ca. 1,01

UZKLĀŠANAS DATI

Atšķaidīšana: gatavs lietošanai vai atšķaidīts ar ūdeni līdz 300%

Gaidīšanas laiks pirms krāsošanas: 12-24 stundas atkarībā no mitruma un temperatūras apstākļiem, un jebkurā gadījumā tikai tad, ja iepriekšējais slānis ir pilnīgi nožuvis

Darba temperatūra: no +5°C līdz +35°C

Patēriņš (kg/m²): 0,2-1,0 no lietošanai gatavā šķīduma

Silancolor Cleaner Plus satur specifisku piedevu, kas aptur pelējuma un bioloģiskā apauguma veidošanos.

IETEIKUMI

- Nelietot **Silancolor Cleaner Plus** uz metāla virsmām.
- Neuzklāt **Silancolor Cleaner Plus**, ja temperatūra ir zemāka par +5°C vai augstāka par +35°C.
- Nelietot **Silancolor Cleaner Plus** uz mitrām virsmām.
- Neuzklāt **Silancolor Cleaner Plus**, ja tuvojas lietūs (aizsargāt no lietusgāzēm vismaz 8 stundas).
- Skatīt paragrāfu par darba drošību.

DARBA APRAKSTS

Pamatnes sagatavošana

Ja veikts lokāls virsmas remonts, remontjavas slānim jābūt pietiekami nocietējušam, virsmai attīrītai, viendabīgai un sausai.

Virsmu attīrīt no eļļas un taukiem, kā arī ar virsmu nesaistītajiem slāņiem.

Virsmas plaisas nepieciešams aizpildīt un virsmas bojājumus remontēt, izmantojot piemērotus remonta sastāvus.

Virsmas poras aizdarīt un nelīdzenumus izlīdzināt, izmantojot javu un izlīdzinošos sastāvus no MAPEI Būvniecības Produktu līnijas.

Produkta sagatavošana

Silancolor Cleaner Plus pirms lietošanas samaisīt.

Atkarībā no virsmas bioloģiskā apauguma pakāpes, produktu izmantot neatšķaidītu, vai pievienot tam ūdeni attiecībā 1 pret 3.

Pelējumu noņemt no mitras, ar **Silancolor Cleaner Plus** sastāvu piesūcinātas, virsmas.

Silancolor Cleaner Plus uz virsmas uzklāt, izmantojot saru otu, zema spiediena vai manuālo pulverizatoru. Ļaut sastāvam iesūkties pamatnē un pēc vairākām minūtēm uzsākt tās tīrīšanu.

Pelējuma un bioloģiskā apauguma paliekas noņemt ar saru otas palīdzību.

Šo procedūru veikt vairākas reizes, atkārtoti mitrinot virsmu ar **Silancolor**

Cleaner Plus, palīdzot sastāvam iekļūt dziļi pamatnē.

Aizsargāt virsmu no lietus vismaz pirmās 8 stundas.

Pēc virsmas attīrīšanas ar **Silancolor Cleaner Plus**, sastāvu no virsmas notīrīt nav nepieciešams, jo tam piemīt laba ķīmiskā saderība ar noslēdzošā pārklājuma **Silancolor Plus** grupas produktiem. Virsma, kas apstrādāta ar **Silancolor Cleaner Plus**, ir gatava apstrādei ar **Silancolor Cleaner Plus** gruntēšanas sastāvu pēc apmēram 12-24 st., jeb tiklīdz virsma ir pilnībā nožuvusi.

Tīrīšana

Tūlīt pēc darbu beigšanas darbarīkus mazgāt ar ūdeni.

PATĒRINŠ

Patērīnš ir atkarīgs no virsmas uzsūktspējas un pelējuma daudzuma uz tās. Vidējais gatavā sastāva patērīnš ir: 0,20-1,0 kg/m².

IEPAKOJUMS

Silancolor Cleaner Plus pieejams 1 kg un 5 kg plastikāta iepakojumos.

UZGLABĀŠANA

24 mēnešus, ja uzglabā sausā vietā un tālu no karstuma avotiem, pie temperatūras no + 5°C līdz + 30°C. Sargāt no sala.

DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS SAGATAVOJOT UN STRĀDĀJOT AR PRODUKTU

Norādījumi produktu drošai lietošanai atrodami jaunākajās DDL versijās, kas atrodamas mājas lapā www.mapei.no

TIKAI PROFESIONĀLAI IZMANTOŠANAI.

UZMANĪBU!

Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādīti šajā produkta aprakstā balstīti uz patreizējām zināšanām un pieredzi. Visa iepriekšminētā informācija dod ieteikumus un ir pakļauta izvērtēšanai. Ikvienam, kas izmanto šo produktu, ir iepriekš jāpārlicinās, ka izvēlētais produkts ir piemērots attiecīgajam nolūkam. Lietotājam ir jāuzņemas visa atbildība gadījumā, ja produkts tiek izmantots citiem mērķiem nekā tas paredzēts vai arī tiek nepareizi pielietots.

Sīkāku informāciju meklēt produkta Tehnisko datu lapās, kas pieejamas mūsu mājas lapā www.mapei.no

IEVĒRĪBAI!

Šis Tehnisko datu lapas saturs var tikt iekopēts citā ar projektu saistītā dokumentācijā, tomēr iegūtais dokuments nav uzskatāms par papildinājumu un neaizstāj aktuālo produkta Tehnisko datu lapu, MAPEI produkta iestrādes brīdī. Jaunāko un aktuālāko Tehnisko datu lapu iespējams lejuplādēt ražotāja mājaslapā www.mapei.no JEBKURI TEHNISKO DATU LAPAS FORMULĒJUMA VAI PRASĪBU GROZĪJUMI ATBRĪVO MAPEI NO ATBILDĪBAS.

**Produkta references
pieejamas pēc
pieprasījuma vai
www.mapei.no**



Silancolor
Cleaner Plus



BUILDING THE FUTURE

Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādīti šajā produkta aprakstā
balstīti uz patreizējam zināšanām un pieredzi.

2035-9-2021 (LV)