

Mapedrain EasyClean

Aizsargsastāvs, kuru pirms šuvošanas procesa uzklāj uz porainu materiālu grīdu virsmām, lai atvieglotu javas notīrīšanu no tām

PIELIETOJUMS:

MAPEDRAIN EASYCLEAN izmanto bruģētu klājumu apstrādei, lai atvieglotu to notīrīšanu šuvošanas procesā un, lai izvairītos no pleķu veidošanās un seguma krāsas vai faktūras izmaiņām.

IZMANTOŠANAS PIEMĒRI:

Absorbējošu bruģakmens un akmens klājumu virsmas apstrādei pirms šuvju aizpildīšanas ar *MAPEDRAIN 1K GROUT*, *MAPEDRAIN 3K GROUT* vai *KERACOLOR PPN*.

TEHNISKAIS APRAKSTS:

MAPEDRAIN EASYCLEAN ir lietošanai gatavs, bezkrāsains ūdeņainas konsistences sastāvs. Sastāvu uzklājot uz poraina akmens un bruģakmens, tas uz laiku veido necaurlaidīgu slāni.

MAPEDRAIN EASYCLEAN atvieglo šuvošanas procesu un novērš pleķu veidošanos, kā arī materiāla krāsas izmaiņas.

IETEIKUMI:

- *MAPEDRAIN EASYCLEAN* nepievienot šķīdinātāju, ūdeni vai citas vielas.
- Nelietot *MAPEDRAIN EASYCLEAN* keramisko, mozaīkas, terakota, kā arī dabīgo un mākslīgo kompozītmateriālu apstrādei.
- Nelietot uz drenāžas klājumiem, sastāvs var samazināt drenāžas sistēmas caurlaidību.
- Lai izvairītos no traipu veidošanās, sastāvu uz bruģakmens klājuma uzklāt vienmērīgi, lai neveidotos burbuļi.
- Ja sastāvs ir nokļuvis uz stikla, koka vai linoleja, nekavējoties to notīrīt.
- Strādāt ar produktu pie temperatūras, kas nav zemāka par +5°C vai augstāka par +25°C.
- Pirms visas virsmas apstrādes ar *MAPEDRAIN EASYCLEAN*, veikt testu nelielā klājuma daļā.

SASTĀVA UZKLĀŠANA

Pamatnes sagatavošana

Apstrādājamai virsmai jābūt sausai, tīrai un attīrītai no putekļiem, taukiem, vaska, krāsas, javas paliekām un citiem netīrumiem un vielām.

SASTĀVA UZKLĀŠANA:

MAPEDRAIN EASYCLEAN ir lietošanai gatavs sastāvs.

MAPEDRAIN EASYCLEAN uz virsmas uzklāt izmantojot rullīti vai plakano sarenī. Lai izvairītos no traipu veidošanās, sastāvu uz bruģakmens klājuma uzklāt vienmērīgi, lai neveidotos burbuļi.

Īpaši absorbējošu materiālu apstrādei *MAPEDRAIN EASYCLEAN* uzklāt izmantojot pulverizatoru.

Ja materiālu virsma ir spīdīga vai tai piemīt zema absorbētspēja, uzklātajam materiālam ļaut iesūkties apm. 10 min un notīrīt no virsmas sastāvu, kas nav iesūcies. Klājuma šuves aizpildīt pēc apm. 2 st., bet ne vēlāk kā pēc 3 st.

DARBARĪKU TĪRĪŠANA:

Darbarīkus nekavējoties mazgāt ar ūdeni. Pēc sacietēšanas sastāvu no darbarīkiem iespējams notīrīt tikai mehāniski.

PATĒRIŅŠ:

Sastāva patēriņš atkarīgs no materiāla absorbētspējas, aptuvenais patēriņš: 0,05-0,2 l/m² (litr./5-20 m²).

IEPAKOJUMS:

10 litru iepakojumos.

UZGLABĀŠANA:

24 mēneši oriģinālā iepakojumā.

DROŠĪBAS PASĀKUMI

MAPEDRAIN EASYCLEAN var izraisīt ādas un acu kairinājumu. Strādājot ar produktu, lietot aizsargcimdus un aizsargbrilles. Ja produkts nokļuvis saskarē ar acīm – skalot tās ar ūdeni un griezties pie ārsta.

Papildus informāciju sk. produkta Drošības datu lapās.

TEHNISKIE DATI:**Sastāvdaļu raksturojums**

Konsistence:	šķidrums
Krāsas:	caurspīdīgs
Blīvums:	1 g/cm ³
Sausais atlikums:	5 %
Uzglabāšana:	24 mēn. oriģinālā, slēgtā iepakojumā. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā.
Bīstamība veselībai (EC 1999/45):	kairinošs Pirms lietošanas skatīt sadaļu Drošības pasākumi, informāciju uz iepakojuma un Drošības datu lapas.
Muitas kods:	38245090

Gatavā sastāva raksturojums (+23°C – W 50%)

Darba temperatūra:	no +5°C līdz +25°C
Gaidīšanas laiks pirms šuvošanas:	2 st.

Uzmanību!**Tikai profesionālai izmantošanai.**

Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādīti šajā produkta aprakstā, balstīti uz patreizējām zināšanām un pieredzi. Visa iepriekšminētā informācija dod ieteikumus un ir pakļauta izvērtēšanai.

Ikvienam, kas izmanto šo produktu, ir iepriekš jāpārlicinās, ka izvēlētais produkts ir piemērots attiecīgajam nolūkam. Lietotājam ir jāuzņemas visa atbildība gadījumā, ja produkts tiek izmantots citiem mērķiem nekā tas paredzēts vai arī tiek nepareizi pielietots. Piegāde no Mapei S.p.A. notiek saskaņā ar konkrētajā brīdī spēkā esošajiem pārdošanas un piegādes noteikumiem, kas tiek apstiprināti pasūtījuma veikšanas laikā.

RAŽOTĀJS: Mapei S.p.A., Via Cafiero 22, 20158 Milan, Italy.



IZPLATĪTĀJS: SIA "Velve M.S. Tehnoloģijas", Uriekstes iela 2A, Rīga LV 1005,
tālr.: 67460990, fākss: 67460996, mājas lapa: www.velvemst.lv

