

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA No: CPR-IT1/0148

- Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: **MAPECRETE CREME PROTECTION**
- Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. punktā: **VIRSMU AIZSARDZĪBAS PRODUKTS – HIDROFOBIZĒJOŠS IMPREGNĒŠANAS SASTĀVS**
- Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs: **Hidrofobizējošs impregnēšanas sastāvs – piemērots betona virsmu aizsardzībai, aizsargājot pret iekļūšanu pamatnē; aizsardzība pret mitruma uzsūci un metodes noturības paaugstināšanai**
- Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā: **Mapei S.p.A., Via Cafiero 22, 20158 Milan, Italy**
- Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem: **Nav piemērojams**
- Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā: **Sistēma 2+**
- Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts: **Izpildinstitūcija nr. 0921 Qualitatsgemeinschaft Deutsche Bauchemie e.V. veikusi sākotnējo ražotnes un ražošanas kvalitātes kontroles un uzraudzības pārbaudi, novērošanu un novērtēšanu, saskaņā ar sistēmu 2+ un ir izsniegusi rūpnīcas ražošanas kontroles atbilstības sertifikātu Nr. 0921-CPR-2114.**
- Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums: **Nav piemērojams**
- Deklarētās ekspluatācijas īpašības

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Iekļūšanas dziļums: Ūdens absorbētspēja un sārmu noturība, kas izteikta kā: - Uzsūktspēja salīdzinot ar neapstrādātu paraugu: - Uzsūktspēja pēc iemērķšanas sārmu šķīdumā: Žūšanas ātrums hidrofobai impregnēšanai: Masas zudums pēc sasalšanas-atkuššanas cikliem, izmantojot atkausēšanas sāli: Bīstamas sastāvdaļas:	Klase II: ≥ 10 mm < 7,5 % < 10 % Klase I: >30% Svara zudums 20 ciklus vēlāk salīdzinot ar neimpregnētu paraugu NPD	EN 1504-2:2004

- Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.

Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Paolo Murelli – Korporatīvā Kvalitātes Vadība

Milāna, 01/07/2013

(izdošanas vieta un datums)

.....

(paraksts)

CE MARKING according to CPR 305/2011 and EN1504-2:2004

 1921	 Mapei S.p.A., Via Cafiero 22, 20158 Milan, Italy www.mapei.it
11 CPR-IT1/0148 EN 1504-2:2004 MAPECRETE CREME PROTECTION Hidrofobs impregnēšanas sastāvs – piemērots betona virsmu aizsardzībai, aizsargājot pret uzsūci; mitruma kontrole un metodes noturības paaugstināšanai	
Iekļūšanas dziļums: Ūdens absorbētspēja un sārmu noturība, kas izteikta kā: - Uzsūktspēja salīdzinot ar neapstrādātu paraugu: - Uzsūktspēja pēc iemērķšanas sārmu šķīdumā: Žūšanas ātrums hidrofobai impregnēšanai: Masas zudums pēc sasalšanas-atkuššanas cikliem, izmantojot atkausēšanas sāli: Bīstamas sastāvdaļas:	Klase II: ≥ 10 mm $< 7,5$ % < 10 % Klase I: $> 30\%$ Svara zudums 20 ciklus vēlāk salīdzinot ar neimpregnētu paraugu NPD

Declaration of performance: No. CPR-IT1/0148

1. Unique identification code of the product-type: **MAPECRETE CREME PROTECTION**
2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required under Article 11(4) of the CPR **SURFACE PROTECTION PRODUCT - HYDROPHOBIC IMPREGNATION**
3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:
Hydrophobic impregnation for intended use in concrete surface protection by protection against ingress; moisture control and increasing resistivity methods
4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required under Article 11(5): **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – Milano (Italy) www.mapei.it**
5. Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2): **Not applicable**
6. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V: **System 2+**
7. In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:
The notified body Qualitätsgemeinschaft Deutsche Bauchemie e.V., No. 0921, performed the initial inspection of the manufacturing plant and of factory production control and the continuous surveillance, assessment and evaluation of factory production control, under system 2+, and issued the certificate of conformity of the factory production control No. 0921-CPR-2114.
8. In the case the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical assessment has been issued: **Not applicable**
9. Declared performance:


Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Depth of penetration: Water absorption and resistance to alkali as: -absorption ratio compared with the untreated specimen: -absorption ratio after immersion in alkali solution: Drying rate for hydrophobic impregnation: Loss of mass after freeze-thaw salt stress: Dangerous substances:	Class II: ≥ 10 mm < 7,5 % < 10 % Class I: > 30 % Weight loss 20 cycles later than in non-impregnated sample NPD	EN 1504-2:2004

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by: **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**
(name and function)

Milan, 01/07/2013
(place and date of issue)


.....
(signature)

CE MARKING according to CPR 305/2011 and EN 1504-2:2004



Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy)
www.mapei.it

11

CPR-IT1/0148

EN 1504-2:2004

MAPECRETE CREME PROTECTION

Hydrophobic impregnation product for intended use in concrete surface protection by protection against ingress; moisture control and increasing resistivity methods

Depth of penetration:

Class II: ≥ 10 mm

Water absorption and resistance to alkali as:

- absorption ratio compared with the untreated specimen: $< 7,5$ %
- absorption ratio after immersion in alkali solution: < 10 %

Drying rate for hydrophobic impregnation:

Class I: > 30 %

Loss of mass after freeze-thaw salt stress:

Weight loss 20 cycles later than in non-impregnated sample

Dangerous substances:

NPD