

ULTRACOAT CLEAN WPM

Produkts koka grīdu kopšanai un aizsardzībai gadījumos, kad tās lakotas izmantojot matētu vai īpaši matētu laku

GRĪDAS UZTURĒŠANA:

ULTRACOAT CLEAN WPM ir lietošanai gatavs sastāvs, kas piemērots atšķaidīšanai pēc nepieciešamības. Šis produkts ir īpaši izstrādāts dzīvojamo un komerciālo telpu koka grīdu uzturēšanai, kas pārklātas ar ūdens bāzes lakām no *ULTRACOAT* produktu grupas. Sastāvs uzlabo grīdas berzes noturību, nosedz nelielus virsmas skrāpējumus un atjauno virsmu vizuāli, piešķirot tai gaismu atstarojošu efektu.

- Izstrādāts īpaši koka grīdām, kas pārklātas ar *ULTRACOAT* produktu grupas ūdens bāzes lakām.
- Piemērots gan dzīvojamo, gan komerciālo telpu grīdām.
- Nosedz virspusējus grīdas skrāpējumus.
- Paaugstina grīdu berzes noturību.
- Ar šo sastāvu apstrādātām grīdām piemīt augsta noturība pret gājēju radītiem skrāpējumiem.
- Nav nepieciešama grīdu pulēšana.

Zemai gājēju noslodzei pakļautu grīdu tīrīšana un uzturēšana

Pirms produkta uzklāšanas pamatni nepieciešams kārtīgi attīrīt, to atbrīvojot no visiem netīrumiem, putekļiem u.tml. Pēdējo tīrīšanas ciklu veikt izmantojot *ULTRACOAT UNIVERSAL CLEAN*.

10 litriem ūdens pievienot 100 ml *ULTRACOAT CLEAN WPM* sastāvu, samaisīt un vienmērīgā slānī uzklāt uz grīdas izmantojot mirošķiedras audumu vai kokvilnas drānu.

Augstai gājēju noslodzei pakļautu grīdu tīrīšana un uzturēšana, kā arī nelielu virsmas skrāpējumu noseģšana

Pirms produkta uzklāšanas pamatni nepieciešams kārtīgi attīrīt, to atbrīvojot no visiem netīrumiem, putekļiem u.tml. Lai pilnībā attīrītu grīdu un nodrošinātu labu tās adhēziju ar *ULTRACOAT CLEAN WPM* izmantot *ULTRACOAT UNIVERSAL CLEAN*.

Grīdām ar augstu gājēju noslodzi, kas pārklātas ar *ULTRACOAT* grupas ūdens bāzes lakām mēs iesakām izmantot neatšķaidītu *ULTRACOAT CLEAN WPM*.

PATĒRINŠ:

80/100 m²/litr. vienam slānim produktu neatšķaidot. Uzklājot produktu uz lielas platības virsmām, ieteicams izmantot vaska uzklāšanas iekārtu, tas atvieglo uzklāšanas procesu un ļauj izveidot ilgtspējīgāku un noturīgāku aizsargslāni.

Apstrādātā virsma pakļaujama nelielai gājēju noslodzei pēc aptuveni 1 stundas. Uzklāšanai izmantotos darbarīkus nekavējoties pēc darba veikšanas notīrīt.



DARBA DROŠĪBA:

Atbilstoši klasifikācijai un normām *ULTRACOAT CLEAN WPM* nav bīstams produkts. Uzglabājot produktu, ņemt vērā drošības pasākumus, kādi tiek izvirzīti ķīmisku produktu uzglabāšanai; lietot aizsargcimdus un aizsargbrilles.

Sīkāku un pilnīgāku informāciju par produkta drošu pielietojumu skatīt drošības datu lapās.

Uzmanību!

Tikai profesionālai izmantošanai.

Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādīti šajā produkta aprakstā, balstīti uz patreizejām zināšanām un pieredzi.

Visa iepriekšminētā informācija dod ieteikumus un ir pakļauta izvērtēšanai.

Ikvienam, kas izmanto šo produktu, ir iepriekš jāpārlicinās, ka izvēlētais produkts ir piemērots attiecīgajam nolūkam. Lietotājam ir jāuzņemas visa atbildība gadījumā, ja produkts tiek izmantots citiem mērķiem nekā tas paredzēts vai arī tiek nepareizi pielietots. Visa piegāde no Mapei S.p.A. notiek saskaņā ar konkrētajā brīdī spēkā esošajiem pārdošanas un piegādes noteikumiem, kas tiek apstiprināti pasūtījuma veikšanas laikā.

TEHNISKIE DATI:

Produkta apraksts:

Produkta raksturojums

Produkta veids:

nejonu tensīds

Krāsa:

pēc nožūšanas caurspīdīga

Matējums:

īpaši matēts un matēts

pH:

6-8

Atšķaidīšana:

tīrīšanai reizi nedēļā 10 litriem ūdens pievienot 100 ml sastāva; grīdām ar augstu noslodzi *ULTRACOAT CLEAN WPM* izmantot neatšķaidītu

Uzklāšana:

izmantojot mikrošķiedras vai kokvilnas audumu

Virsmas temperatūra uzklāšanas laikā:

minimālā virsmas temp. +5°C

Iepakojums:

1 litrs

Patēriņš:

1 litrs sastāva uz 80-100 m²

Žūšanas laiks:

apm. 30 min. Istabas temperatūrā

Darbarīku tīrīšana:

izmantojot neitrālas ziepes un ūdeni

Skrāpējumu pārklāšana:

izmantojot neatšķaidītu sastāvu

Uzglabāšana:

24 mēn. oriģinālajā iepakojumā, pie temperatūras +20°C. Nepakļaut temperatūrai, kas ir zem 0°C.

Bīstamība saskaņā ar EC 1999/45:

nepastāv

Sk. informāciju uz iepakojuma, sadaļu Drošības pasākumi un DDL.

RAŽOTĀJS: Mapei S.p.A., Via Cafiero 22, 20158 Milan, Italy.



IZPLATĪTĀJS: SIA "Velve M.S. Tehnoloģijas", Uriekstes 2A, Rīga, tālr.: 67460990, fakss: 67460996.

www.velvemst.lv

