

ULTRACOAT POLISH REMOVER

Īpaši izstrādāts produkts vaska un virspusēju skrāpējumu noņemšanai no krāsotām koka grīdām

GRĪDAS UZTURĒŠANA:

ULTRACOAT POLISH REMOVER ir koncentrēts sastāvs vaska noņemšanai, kas īpaši izstrādāts *ULTRACOAT CLEAN POLISH/ ULTRACOAT CLEAN WPM* noņemšanai no koka grīdām ar noslēdzošo pārklājumu. Šis produkts ir piemērots arī nelielu virsmas defektu noņemšanai no grīdām, kas pārklātas ar ūdens bāzes lakām no *ULTRACOAT* produktu grupas.

- Piemērots gan dzīvojam, gan komerciālo telpu grīdām.
- Izstrādāts īpaši *ULTRACOAT CLEAN POLISH/ ULTRACOAT CLEAN WPM* un līdzīgu produktu noņemšanai no koka grīdām.
- Viegli lietojams.
- Piemērots *ULTRACOAT CLEAN POLISH/ ULTRACOAT CLEAN WPM* un līdzīgu produktu noņemšanai no gatavām koka grīdām.

Pirms produkta uzklāšanas pamatni nepieciešams kārtīgi attīrīt, to atbrīvojot no visiem netīrumiem, putekļiem, eļļas u.tml.

10 litriem silta ūdens (+25°C) pievienot 250 ml *ULTRACOAT POLISH REMOVER* sastāvu. Vienmērīgā slānī uzklāt uz grīdas izmantojot tīru un mīkstu audumu vai grīdas birsti lielākiem grīdas laukumiem. Sastāvu no virsmas nomazgāt ar ūdeni.

Vecu un nocietējušu *ULTRACOAT CLEAN POLISH/ ULTRACOAT CLEAN WPM* slāņu notīrīšanai no grīdām

Pirms produkta uzklāšanas pamatni nepieciešams kārtīgi attīrīt, to atbrīvojot no visiem netīrumiem, putekļiem, taukiem u.tml.

10 litriem silta ūdens (+25°C) pievienot 250 ml *ULTRACOAT POLISH REMOVER* sastāvu. Vienmērīgā slānī uzklāt uz grīdas izmantojot iekārtu ar vienu rotējošu birsti un sarkano *ULTRACOAT PAD* uzgali. Netīrumu paliekas notīrīt izmantojot grīdas birsti vai mitru auduma drānu. Sastāvu no virsmas nomazgāt ar tīru ūdeni. Izmantot pēc iespējas mazāku ūdens daudzumu.

Virsmas sagatavošana pirms tās atbrīvošanas no nelieliem defektiem

10 litriem silta ūdens (+25°C) pievienot 75 ml *ULTRACOAT POLISH REMOVER* sastāvu. Sagatavoto sastāvu uzklāt uz grīdas un pēc vairākām minūtēm notīrīt sausu izmantojot auduma drānu.

- Ļoti būtiski, lai virsma būtu pilnībā attīrīta no *ULTRACOAT POLISH REMOVER* sastāva pirms jaunas *ULTRACOAT CLEAN POLISH/ ULTRACOAT CLEAN WPM* kārtas uzklāšanas.



- Ja nepieciešams grīdas lakot no jauna, *ULTRACOAT POLISH REMOVER* vai līdzīgi produkti no virsmas jānoņem izmantojot slīpēšanu ar smilšpapīru.

DARBA DROŠĪBA:

ULTRACOAT POLISH REMOVER kairina acis. Izvairīties no produkta iekļūšanas acīs.

Lietot aizsargcimdus un aizsargbrilles. Ja produkts nonāk uz ādas vai acīs, skalot tās ar lielu daudzumu ūdens un pieprasīt medicīnisko palīdzību.

Sīkāku un pilnīgāku informāciju par produkta drošu pielietojumu skatīt drošības datu lapās.

Uzmanību!

Tikai profesionālai izmantošanai.

Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādīti šajā produkta aprakstā, balstīti uz patreizejām zināšanām un pieredzi.

Visa iepriekšminētā informācija dod ieteikumus un ir pakļauta izvērtēšanai.

Ikvienam, kas izmanto šo produktu, ir iepriekš jāpārliedz, ka izvēlētais produkts ir piemērots attiecīgajam nolūkam.

Lietotājam ir jāuzņemas visa atbildība gadījumā, ja produkts tiek izmantots citiem mērķiem nekā tas paredzēts vai arī tiek nepareizi pielietots. Visa piegāde no Mapei S.p.A. notiek saskaņā ar konkrētajā brīdī spēkā esošajiem pārdošanas un piegādes noteikumiem, kas tiek apstiprināti pasūtījuma veikšanas laikā.

TEHNISKIE DATI:

Produkta apraksts:

Produkta raksturojums

Produkta veids:	nejonu tensīds
Pievienojamais produkta daudzums uz 10 litriem silta ūdens:	75 līdz 250 ml
Uzklāšana:	
Darba temperatūra:	minimālā temp. +5°C
Iepakojums:	1 litrs
Patēriņš:	1 litrs sastāva uz 80-100 m ²
Uzliesmojamība:	nav uzliesmojošs
Periodiska tīrīšana:	75 ml uz 10 litriem ūdens (+25°C)
Tīrīšana:	250 ml uz 10 litriem ūdens (+25°C)
Darbarīku tīrīšana:	izmantojot ūdeni
Uzglabāšana:	24 mēn. oriģinālajā iepakojumā
Bīstamība saskaņā ar EC 1999/45:	Kairinošs Sk. informāciju uz iepakojuma, sadaļu Drošības pasākumi un DDL.

RAŽOTĀJS: Mapei S.p.A., Via Cafiero 22, 20158 Milan, Italy.



IZPLATĪTĀJS: SIA "Velve M.S. Tehnoloģijas", Uriekstes 2A, Rīga, tālr.: 67460990, fakss: 67460996.

www.velvemst.lv