

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA No: CPR-IT1/0274

- Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: **MAPEWRAP 31**
- Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. punktā: **DIVKOMPONENTU EPOKSĪDA SVEĶI STRUKTURĀLAJAI LĪMĒŠANAI**
- Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs: **Pastiprināšanai izmantojot konstrukciju pastiprinošu materiālu un javu vai betonu, lai nostiprinātu esošas betona konstrukcijas.**
- Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā: **Mapei S.p.A., Via Cafiero 22, 20158 Milan, Italy**
- Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem: **Nav piemērojams**
- Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā:
Sistēma 2+
Sistēma 3, uguns noturības noteikšana
- Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts: **Izpildinstitūcija nr. 1305 ICMQ S.p.A. veikusi sākotnējo ražotnes un ražošanas kvalitātes kontroles un uzraudzības pārbaudi, novērošanu un novērtēšanu, saskaņā ar sistēmu 2+ un ir izsniegusi rūpnīcas ražošanas kontroles atbilstības sertifikātu Nr. 1305-CPD-0616.**

Izpildinstitūcija CSI S.p.A. nr. 0497 noteikusi ugunsdrošības klasi, testējot ražotāja iesniegtus paraugus, sistēmas 3 ietvaros un izsniegusi atskaiti nr. 0552/DC/REA/11_8.
- Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums: **Nav piemērojams**
- Deklarētās ekspluatācijas īpašības

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Saķeres/adhēzijas stiprība (EN 12188) Stiprība pie bīdes (EN 12188) Saķeres/adhēzijas stiprība (EN 12636) Stiprība pie bīdes (EN 12615) Spiedes noturība Ūdens noturība (EN 12636) Rukums/izplešanās Izstrādājamība Elastības modulis Termālās izplešanās koeficients Pārstiklošanās temperatūra Uguns noturība	Stiprība pie atraušanas ≥ 14 N/mm² Slīpās bīdes noturība pie: 50° $\sigma_0 \geq 50$ N/mm² 60° $\sigma_0 \geq 60$ N/mm² 70° $\sigma_0 \geq 70$ N/mm² ≥ 12 N/mm² Atbilst ≥ 6 N/mm² ≥ 30 N/mm² Atbilst $\leq 0,1\%$ 40 min. pie 23°C ≥ 2000 N/mm² $\leq 100 \times 10^{-6}$ K⁻¹ $\geq 40^\circ\text{C}$ Klase E	EN 1504-4:2004

Ilgmūžība Bīstamas sastāvdaļas:	Atbilst NPD	
--	------------------------------	--

10. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.

Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Paolo Murelli – Korporatīvā Kvalitātes Vadība

(vārds, uzvārds, amats)

Milāna, 01/07/2013

(izdošanas vieta un datums)

.....

(paraksts)

CE MARKING according to CPR 305/2011 and EN1504-4:2004

 1305, 0497	 Mapei S.p.A., Via Cafiero 22, 20158 Milan, Italy www.mapei.it
12 CPR-IT1/0274 EN 1504-4:2004 Mapewrap 31 Produkts strukturālajai līmēšanai - pastiprināšanai izmantojot konstrukciju pastiprinošu materiālu un javu vai betonu, lai nostiprinātu esošas betona konstrukcijas.	
Saķeres/adhēzijas stiprība (EN 12188) Stiprība pie bīdes (EN 12188) Saķeres/adhēzijas stiprība (EN 12636)	Stiprība pie atraušanas ≥ 14 N/mm² Slīpās bīdes noturība pie: 50° $\sigma_0 \geq 50$ N/mm² 60° $\sigma_0 \geq 60$ N/mm² 70° $\sigma_0 \geq 70$ N/mm² ≥ 12 N/mm² Atbilst

Stiprība pie bīdes (EN 12615) Spiedes noturība Ūdens noturība (EN 12636)	$\geq 6 \text{ N/mm}^2$ $\geq 30 \text{ N/mm}^2$ Atbilst
Rukums/izplešanās Izstrādājamība Elastības modulis Termālās izplešanās koeficients Pārstiklošanās temperatūra Uguns noturība Ilgmūžība Bīstamas sastāvdaļas:	$\leq 0,1\%$ 40 min. pie 23°C $\geq 2000 \text{ N/mm}^2$ $\leq 100 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ $\geq 40^\circ\text{C}$ Klase E Atbilst NPD

Declaration of performance: No. CPR-IT1/0274

1. Unique identification code of the product-type: **MAPEWRAP 31**
2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required under Article 11(4) of the CPR: **TWO-COMPONENT STRUCTURAL BONDING EPOXY RESIN**
3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer: **in bonded plate reinforcement and bonded mortar or concrete for strengthening an existing concrete structure.**
4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required under Article 11(5): **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – Milano (Italy) www.mapei.it**
5. Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2): **Not applicable**
6. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:
System 2+
System 3 for reaction to fire
7. In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:
The Notified Body ICMQ S.p.A., No. 1305, performed the initial inspection of the manufacturing plant and of factory production control and the continuous surveillance, assessment and evaluation of factory production control, under system 2+, and issued the certificate of conformity of the factory production control No. 1305-CPD-0616.
The notified testing laboratory CSI SpA, No. 0497, performed the determination of the class of reaction to fire on samples taken by the manufacturer under system 3 and issued the report No. 0552\DC\REA\11_8.
8. In the case the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical assessment has been issued: **Not applicable**
9. Declared performance:


Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Bond/adhesion strength (EN 12188)	Pull off strength $\geq 14 \text{ N/mm}^2$	EN 1504-4:2004
	Slant shear strength at degree:	
	$50^\circ \sigma_0 \geq 50 \text{ N/mm}^2$	
	$60^\circ \sigma_0 \geq 60 \text{ N/mm}^2$	
	$70^\circ \sigma_0 \geq 70 \text{ N/mm}^2$	
Shear strength (EN 12188)	$\geq 12 \text{ N/mm}^2$	
Bond/adhesion strength (EN 12636)	Pass	
Shear strength (EN 12615)	$\geq 6 \text{ N/mm}^2$	
Compressive strength	$\geq 30 \text{ N/mm}^2$	
Sensitivity to water (EN 12636)	Pass	
Shrinkage/expansion	$\leq 0,1\%$	
Workability	40 min at 23°C	
Modulus of elasticity	$\geq 2000 \text{ N/mm}^2$	
Coefficient of thermal expansion	$\leq 100 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$	
Glass transition temperature	$\geq 40^\circ \text{C}$	
Reaction to fire:	Class E	
Durability	Pass	
Dangerous substances:	NPD	

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by: **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**
(name and function)

Milan, 01/07/2013
(place and date of issue)


(signature)

CE MARKING according to CPR 305/2011 and EN 1504-4:2004

 1305, 0497	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it																												
12 CPR-IT1/0274 EN 1504-4:2004 MAPEWRAP 31 <i>Structural bonding product for intended use in bonded plate reinforcement and bonded mortar or concrete for strengthening an existing concrete structure</i> <table><tr><td>Bond/adhesion strength (EN 12188)</td><td>Pull off strength $\geq 14 \text{ N/mm}^2$ Slant shear strength at degree: 50° $\sigma_0 \geq 50 \text{ N/mm}^2$ 60° $\sigma_0 \geq 60 \text{ N/mm}^2$ 70° $\sigma_0 \geq 70 \text{ N/mm}^2$</td></tr><tr><td>Shear strength (EN 12188)</td><td>$\geq 12 \text{ N/mm}^2$</td></tr><tr><td>Bond/adhesion strength (EN 12636)</td><td>Pass</td></tr><tr><td>Shear strength (EN 12615)</td><td>$\geq 6 \text{ N/mm}^2$</td></tr><tr><td>Compressive strength</td><td>$\geq 30 \text{ N/mm}^2$</td></tr><tr><td>Sensitivity to water (EN 12636)</td><td>Pass</td></tr><tr><td>Shrinkage/expansion</td><td>$\leq 0,1\%$</td></tr><tr><td>Workability</td><td>40 min at 23°C</td></tr><tr><td>Modulus of elasticity</td><td>$\geq 2000 \text{ N/mm}^2$</td></tr><tr><td>Coefficient of thermal expansion</td><td>$\leq 100 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$</td></tr><tr><td>Glass transition temperature</td><td>$\geq 40^\circ \text{ C}$</td></tr><tr><td>Reaction to fire:</td><td>Class E</td></tr><tr><td>Durability</td><td>Pass</td></tr><tr><td>Dangerous substances:</td><td>NPD</td></tr></table>		Bond/adhesion strength (EN 12188)	Pull off strength $\geq 14 \text{ N/mm}^2$ Slant shear strength at degree: 50° $\sigma_0 \geq 50 \text{ N/mm}^2$ 60° $\sigma_0 \geq 60 \text{ N/mm}^2$ 70° $\sigma_0 \geq 70 \text{ N/mm}^2$	Shear strength (EN 12188)	$\geq 12 \text{ N/mm}^2$	Bond/adhesion strength (EN 12636)	Pass	Shear strength (EN 12615)	$\geq 6 \text{ N/mm}^2$	Compressive strength	$\geq 30 \text{ N/mm}^2$	Sensitivity to water (EN 12636)	Pass	Shrinkage/expansion	$\leq 0,1\%$	Workability	40 min at 23°C	Modulus of elasticity	$\geq 2000 \text{ N/mm}^2$	Coefficient of thermal expansion	$\leq 100 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$	Glass transition temperature	$\geq 40^\circ \text{ C}$	Reaction to fire:	Class E	Durability	Pass	Dangerous substances:	NPD
Bond/adhesion strength (EN 12188)	Pull off strength $\geq 14 \text{ N/mm}^2$ Slant shear strength at degree: 50° $\sigma_0 \geq 50 \text{ N/mm}^2$ 60° $\sigma_0 \geq 60 \text{ N/mm}^2$ 70° $\sigma_0 \geq 70 \text{ N/mm}^2$																												
Shear strength (EN 12188)	$\geq 12 \text{ N/mm}^2$																												
Bond/adhesion strength (EN 12636)	Pass																												
Shear strength (EN 12615)	$\geq 6 \text{ N/mm}^2$																												
Compressive strength	$\geq 30 \text{ N/mm}^2$																												
Sensitivity to water (EN 12636)	Pass																												
Shrinkage/expansion	$\leq 0,1\%$																												
Workability	40 min at 23°C																												
Modulus of elasticity	$\geq 2000 \text{ N/mm}^2$																												
Coefficient of thermal expansion	$\leq 100 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$																												
Glass transition temperature	$\geq 40^\circ \text{ C}$																												
Reaction to fire:	Class E																												
Durability	Pass																												
Dangerous substances:	NPD																												