

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA No. CPR-IT1/0468

- 1) Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: **ULTRATOP LOFT F**
- 2) Paredzētais pielietojums: **Cementa bāzes grīdu izveides materiāls iekšelpām**
- 3) Ražotājs: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) Sistēma AVCP: **Sistēma 4
Sistēma 3, ugunsdrošības noteikšanai**
- 5) Vienotais standarts: **EN 13813:2002**

Izpildinstitūcijas: **Pilnvarotā laboratorija CSI S.p.A., N. 0497, veikusi novērtējumu (ugunsdrošības noteikšana), pamatojoties uz testa paraugiem, ko iesniedzis ražotājs.**

- 6) Deklarētās veiktspējas īpašības:

Būtiskākie raksturlielumi	Ekspluatācija
Ugunsdrošība:	Klase A2_{fl-s1} / A2-s1,d0
Kodīgu vielu izdalīšanās:	CT
Ūdens tvaiku caurlaidība:	NPD
Ūdens tvaiku caurlaidība:	NPD
Spiedes izturība:	C25
Lieces noturība:	F10
Noturība pret berzi	A9
Skaņas izolētspēja:	NPD
Skaņas absorbētspēja:	NPD
Termālā izturība:	NPD
Ķīmiskā izturība:	NPD

Augstāk norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajām īpašībām.

Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izsniegta saskaņā ar Regulu (ES) Nr 305/2011, ar pilnu iepriekš norādītā ražotāja atbildību

Parakstīts ražotāja vārdā: **Paolo Murelli – Korporatīvā Kvalitātes Vadība**

Milāna, 17/03/2015

.....

EĪD PDF formātā ir pieejamas Mapei mājas lapā

Pārskats 1	Ugunsdrošības klases papildinājums saskaņā ar attiecīgo testa ziņojumu
-------------------	---

ULTRATOP LOFT F
CE MARKING
Pielikums EID N. CPR-IT1/0468



 0497	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it																						
14 CPR-IT1/0468 EN 13813- 2:2002 ULTRATOP LOFT F <i>Cementa bāzes grīdu izveides materiāls iekštelpām</i>																							
<table><tr><td>Ugunsdrošība:</td><td>Klase A2fl-s1 / A2-s1,d0</td></tr><tr><td>Kodīgu vielu izdalīšanās:</td><td>CT</td></tr><tr><td>Ūdens tvaiku caurlaidība:</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Ūdens tvaiku caurlaidība:</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Spiedes izturība:</td><td>C25</td></tr><tr><td>Lieces noturība:</td><td>F10</td></tr><tr><td>Noturība pret berzi</td><td>A9</td></tr><tr><td>Skaņas izolētspēja:</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Skaņas absorbētspēja:</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Termālā izturība:</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Ķīmiskā izturība:</td><td>NPD</td></tr></table>		Ugunsdrošība:	Klase A2fl-s1 / A2-s1,d0	Kodīgu vielu izdalīšanās:	CT	Ūdens tvaiku caurlaidība:	NPD	Ūdens tvaiku caurlaidība:	NPD	Spiedes izturība:	C25	Lieces noturība:	F10	Noturība pret berzi	A9	Skaņas izolētspēja:	NPD	Skaņas absorbētspēja:	NPD	Termālā izturība:	NPD	Ķīmiskā izturība:	NPD
Ugunsdrošība:	Klase A2fl-s1 / A2-s1,d0																						
Kodīgu vielu izdalīšanās:	CT																						
Ūdens tvaiku caurlaidība:	NPD																						
Ūdens tvaiku caurlaidība:	NPD																						
Spiedes izturība:	C25																						
Lieces noturība:	F10																						
Noturība pret berzi	A9																						
Skaņas izolētspēja:	NPD																						
Skaņas absorbētspēja:	NPD																						
Termālā izturība:	NPD																						
Ķīmiskā izturība:	NPD																						

Piezīme:

MAPEI nodrošina šo pielikumu kopā ar EĪD, lai atvieglotu CE marķējuma skaidrojumu starptautiskajiem klientiem. Pievienotais CE marķējums var būt nedaudz atšķirīgs, salīdzinot ar to, kas norādīts uz attiecīgā iepakojuma vai dokumentācijas, jo:

- Dēļ grafiskā pielāgojuma uz iepakojuma vai izmantotās drukāšanas metodes,
- Dēļ valodu atšķirības (viens iepakojums vairākām valstīm),
- produkts ir jau krājumā uz brīdi, kad tiek ieviests CE marķējuma atjauninājums,
- Drukas kļūdas dēļ.

DECLARATION OF PERFORMANCE N. CPR-IT1/0468

- 1) Unique identification code of the product-type: **ULTRATOP LOFT F**
- 2) Intended uses: **Cementitious screed material for internal use in floor construction**
- 3) Manufacturer: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) Systems of AVCP: **System 4**
System 3 (for reaction to fire)
- 5) Harmonized standards: **EN 13813:2002**

Notified bodies: **the notified laboratory CSI S.p.A., N. 0497, carried out the assessment of the performance (reaction to fire) on the basis of testing on samples taken by the manufacturer.**

- 6) Performances declared:


Essential characteristics	Performances
Reaction to fire:	Class A2 _{fi} -s1 / A2-s1,d0
Release of corrosive substances:	CT
Water permeability:	NPD
Water vapour permeability:	NPD
Compressive strength:	C25
Flexural strength:	F10
Wear resistance:	A9
Sound insulation:	NPD
Sound absorption:	NPD
Thermal resistance:	NPD
Chemical resistance:	NPD

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances.

This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by: **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**

Milan, 17/03/2015



DoP in Pdf format are available in the Mapei website.

Revision 1 notes:	Reaction to fire class amended in compliance with the relevant test report
-------------------	--

ULTRATOP LOFT F
CE MARKING
Annex to DoP N. CPR-IT1/0468



 0497	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
14 CPR-IT1/0468 EN 13813:2002 ULTRATOP LOFT F <i>Cementitious screed material for internal use in floor construction</i>	
	Class A2fl-s1 / A2-s1,d0
Reaction to fire:	CT
Release of corrosive substances:	NPD
Water permeability:	NPD
Water vapour permeability:	NPD
Compressive strength:	C25
Flexural strength:	F10
Wear resistance:	A9
Sound insulation:	NPD
Sound absorption:	NPD
Thermal resistance:	NPD
Chemical resistance:	NPD
	NPD

Note:

MAPEI supplies the current annex along with the DoP to make the consultancy of the CE marking easier for the international clients. The enclosed CE marking can be slightly different compared to the one printed on the relevant packaging or documentation because of:

- graphic adaptations due to lack of space on the packaging or printing methods used,
- different language (the same packaging can be shared by several countries),
- the product is already in stock when the updating of the CE marking is implemented,
- printing mistakes.