

Mapegrunt

Ātri žūstoša sintētisko sveķu dispersijas gruntēšanas sastāvs mitrumu absorbējošām pamatnēm

PIELIETOJUMS

- Ģipsi saturošu pamatņu gruntēšanai un nostiprināšanai pirms keramisko flīžu instalēšanas.
- Pamatnes adhēzijas uzlabošanai ar ģipša plānkārtas apmetumu.
- Pamatnes adhēzijas uzlabošanai ar ģipsi vai cementu saturošiem apmetumiem.
- Cementu un ģipsi saturošu virsmu ūdens uzsūces izlīdzināšanai.

Izmantošanas piemēri

- Ģipša vai cementa apmetuma, kā arī ģipškartona vai cementa bāzes pamatnes apstrādei pirms flīžu instalēšanas, izmantojot cementa bāzes līmjavas.
- Mitrumu absorbējošu pamatņu adhēzijas uzlabošanai ar virsmas izlīdzinošajiem un tiksotropiskiem cementa bāzes remontsastāviem.
- Adhēzijas uzlabošanai starp pirmo un otro virsmas izlīdzinošo sastāvu kārtām (pirmajai kārtai jābūt sausiai).
- Ģipša apmetuma apstrādei pirms cementa bāzes virsmu izlīdzinošo sastāvu uzklāšanas.
- Anhidrīta pamatnes apstrādei pirms dažādu cementa bāzes produktu uzklāšanas.
- Cementu saturošas pamatnes apstrādei pirms ģipsi saturošu sastāvu uzklāšanas.

- Ģipsi saturošu sienu gruntēšanai pirms tapešu līmēšanas.

- Ģipša vai cementa – kaļķu apmetuma, gāzbetona, kokskaidu plākšņu u.c. pamatņu apstrādei pirms tapešu līmēšanas vai krāsošanas.

PRODUKTA TEHNISKAIS APRAKSTS

Mapegrunt ir sintētisko sveķu dispersijas gruntēšanas sastāvs, kas pēc nožūšanas uz pamatnes veido elastīgu plēvīti.

Mapegrunt nostiprina pamatni un uzlabo tās adhēziju ar līmēm, apmetumiem, krāsām un flīžu līmjavām.

Ar **Mapegrunt** apstrādātas ģipsi saturošas virsmas ir pasargātas no korozijas procesiem, kurus izraisa ķīmiskā reakcija starp ģipša sulfātu un flīžu līmjavā esošā cementa aluminātu. Reakcijas rezultātā iespējama etringīta veidošanās, kas, palielinoties tilpumā, var samazināt adhēziju starp cementu bāzes sastāviem un pamatni.

Mapegrunt atvieglo tapešu pielīmēšanas procedūru un ievērojami samazina nepieciešamās līmes daudzumu, bet nepaaugstina adhēziju starp pamatni un tapetēm.

Virsmas apstrāde ar **Mapegrunt** pirms plānkārtas ģipša apmetuma izveides ierobežo pamatnes ūdens uzsūci un plaisu veidošanos apmetumā, kā arī pagarina apmetuma apstrādes laiku. Šāda apstrāde novērš ģipša apmetuma virsmas deformācijas un pielīmēto flīžu nokrišanu.

TEHNISKIE DATI	
PRODUKTA APRAKSTS	
Konsistence:	šķidums
Krāsa:	zila
Blīvums (g/cm³):	1,01
pH līmenis:	8,0
Sausais atlikums (%):	10
Brookfielda viskozitāte (mPa·s):	15
Bīstamība veselībai sask.ar EC 1999/45:	nepastāv. Sk. produkta DDL un sadaļu Darba drošības pasākumi
Muitas kods:	3903 90 00
IZSTRĀDES DATI (+23°C, W = 50%)	
Darba temperatūra:	no +5°C līdz +35°C
Žūšanas laiks:	2 stundas
ĪPAŠĪBAS	
Mitruma izturība:	laba
Noturība pret novecošanos:	izcila
Noturība pret šķīdinātājiem un eļļām:	vāja
Noturība pret skābēm un sāļiem:	vāja
Elastība:	elastīgs

Uzklājot **Mapegrunt** uz pamatnes pirms pašizlīdzinošo grīdu izveidošanas, samazinās gaisa burbuļu veidošanās un tiek aizkavēta pašizlīdzinošo grīdu pārlietu ātra izžūšana.

Mapegrunt nesatur šķīdinātāju un to var lietot slēgtās, nevēdināmās telpās, neveicot speciālus aizsardzības pasākumus.
Mapegrunt nav uzliesmojošs.

PIELIETOJUMA VEIDI

- Ģipsi saturošu pamatņu gruntēšanai un nostiprināšanai pirms keramisko flīžu instalēšanas.
- Adhēzijas uzlabošanai starp pamatni un ģipša plānkārtas apmetumu.
- Adhēzijas uzlabošanai starp pamatni un ģipsi vai cementu saturošiem apmetumiem.
- Cementu un ģipsi saturošu virsmu ūdens uzsūces izlīdzināšanai.

PIELIETOJUMA PIEMĒRI

- Ģipša vai cementa apmetuma, kā arī ģipškartona pamatnes apstrādei pirms flīžu instalēšanas.
- Adhēzijas uzlabošanai starp mitrumu absorbējošu pamatni un virsmas izlīdzinošajiem sastāviem.
- Adhēzijas uzlabošanai starp pirmo un otro apmetuma kārtu (pirmajai kārtai jābūt sausai).
- Ģipša apmetuma apstrādei pirms cementa javu uzklāšanas.
- Anhidrīta pamatnes apstrādei pirms dažādu cementa javu uzklāšanas.
- Cementa apmetuma apstrādei pirms ģipsi saturošu sastāvu uzklāšanas.

- Ģipsi saturošu sienu gruntēšanai pirms tapešu līmēšanas.
- Ģipša vai cementa - kaļķu apmetuma, gāzbetona, kokskaidu plākšņu apstrādei pirms tapešu līmēšanas vai krāsošanas.

IETEIKUMI

- **Mapegrunt** neizmantot kā hidroizolācijas pārklājumu uz ģipsi saturošām virsmām, kaut gan tas samazina pamatnes porainību un ūdens absorbciju.
- Neklāt uz magniju saturošām virsmām.
- Neizmantot **Mapegrunt** ārdarbiem vai vietās, kuras ir pakļautas kapilārā mitruma iedarbībai.
- Pamatnes, kurām piemīt ļoti augsta absorbcijas spēja, apstrādāt ar **Mapegrunt** atkārtoti.

DARBA APRAKSTS

VIRSMAS SAGATAVOŠANA:

Virsmai jābūt līdzenai, tīrai, cietai un attīrītai no putekļiem, eļļas, krāsas, līmes un taukiem. Virsmai jābūt stingrai. Ievērot ģipša apmetuma vai ģipsi saturošu plākšņu ražotāju ieteikumus. Pirms flīžu instalēšanas vai tapešu līmēšanas pārbaudīt nogruntētās virsmas kvalitāti. Virsmai jābūt sausai.

Pamatnē esošās plaisas aizpildīt ar divkomponentu epoksīdsveķu bāzes sastāvu **Eporip**. Anhidrītu saturošas virsmas vai virsmas, kuras ir ļoti gludas un blīvas, nepieciešams mehāniski apstrādāt, padarot tās raupjākas.

UZKLĀŠANA

Pirms **Mapegrunt** uzklāšanas, sastāvu samaisīt. Gruntēšanas sastāvu uzklāt uz virsmas ar rullīti vai zemspiediena pulverizatoru. Ja virsmas ūdens uzsūce ir neviendabīga vai virsma ir ar ļoti augstu ūdens absorbciju, to apstrādāt ar **Mapegrunt**, to uzklājot vairākās kārtās.

DARBARĪKU TĪRĪŠANA

Darbarīkus un traukus nekavējoties mazgāt ar

tīru ūdeni. Pēc produkta sacietēšanas, darbarīkus tīrīt mehāniski vai mazgāt ar **Pulicol**.

PATĒRIŅŠ

Mapegrunt patēriņš atkarīgs no virsmas porainības un ūdens uzsūktspējas. Vidējais patēriņš no 0,1 līdz 0,2 kg/m².

IEPAKOJUMS

5 un 1 kg iepakojumos.

UZGLABĀŠANA

Uzglabāt 24 mēn. oriģinālā, neatvērtā iepakojumā. Nepieļaut produkta sasalšanu.

DARBA DROŠĪBAS PASĀKUMI

Saskaņā ar atbilstošo klasifikāciju, **Mapegrunt** nav bīstams. Strādājot ar produktu un uzglabājot to, ievērot visus nosacījumus, kādi tiek izvirzīti darbībām ar ķīmiskām vielām. Darba drošības lapas ir pieejamas pēc pieprasījuma.

TIKAI PROFESIONĀLAI IZMANTOŠANAI.

UZMANĪBU!

Tikai profesionālai izmantošanai.

Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādīti šajā produkta aprakstā, balstīti uz patreizējām zināšanām un pieredzi. Visa iepriekšminētā informācija dod ieteikumus un ir pakļauta izvērtēšanai.

Ikvienam, kas izmanto šo produktu, ir iepriekš jāpārliecinās, ka izvēlētais produkts ir piemērots attiecīgajam nolūkam. Lietotājam ir jāuzņemas visa atbildība gadījumā, ja produkts tiek izmantots citiem mērķiem nekā tas paredzēts vai arī tiek nepareizi pielietots. Visa piegāde no MAPEI S.p.A. notiek saskaņā ar konkrētajā brīdī spēkā esošajiem pārdošanas un piegādes noteikumiem, kas tiek apstiprināti pasūtījuma veikšanas laikā.

Visa iepriekšminētā informācija dod ieteikumus un ir pakļauta izvērtēšanai
www.mapei.com

RAŽOTĀJS:

Mapei S.p.A., Via Cafiero 22, 20158 Milan, Italy

IZPLATĪTĀJS:

SIA "Velve M.S. Tehnoloģijas", Ganību dambis 31, LV 1005, Rīga
tālr.: 67460990, fakss: 67460996, mājas lapa: www.velvemst.lv

