

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA No: CPR-IT1/0360

- Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: **ULTRATOP**
- Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. punktā: **CEMENTA BĀZES PAŠIZLĪDZINOŠS SASTĀVS PAMATŅU IZLĪDZINĀŠANAI (CT-C40-F10-A9)**
- Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs: **Cementa bāzes pamatņu izveides materiāls grīdām iekšējās**
- Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā: **Mapei S.p.A., Via Cafiero 22, 20158 Milan, Italy**
- Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem: **Nav piemērojams**
- Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā:
Sistēma 4
Sistēma 3, uguns noturības noteikšanai
- Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts: **Pilnvarotā testēšanas laboratorijā MPA Dresden GmbH N. 0767 veikta ugunsdrošības klases noteikšana izmantojot ražotāja iesniegtos paraugus, 3. sistēmas ietvaros un izsniegts ziņojums nr. 2007-B-3039/12.**
- Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums: **Nav piemērojams**
- Deklarētās ekspluatācijas īpašības

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Uguns drošība: Kodīgu vielu izdalīšana: Ūdens caurlaidība: Ūdens tvaiku caurlaidība: Spiedes pretestība: Lieces pretestība: Berzes noturība: Skaņas izolēspēja: Skaņas absorbētspēja: Termālā noturība: Ķīmiskā noturība:	Klase A2_s1 CT NPD NPD C40 F10 A9 NPD NPD NPD NPD	EN 13813:20 02

- Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.

Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Paolo Murelli – Korporatīvā Kvalitātes Vadība

(vārds, uzvārds, amats)

Milāna, 01/07/2013

(izdošanas vieta un datums)

.....

(paraksts)

CE MARKING according to CPR 305/2011 and EN13813:2002

 0767	 Mapei S.p.A., Via Cafiero 22, 20158 Milan, Italy www.mapei.it
09 CPR-IT1/0360 EN 13813:2002 CT-C40-F10-A9 ULTRATOP Cementa bāzes pamatņu izveides materiāls grīdām iekštelpās	
Uguns drošība: Kodīgu vielu izdalīšana: Ūdens caurlaidība: Ūdens tvaiku caurlaidība: Spiedes pretestība: Lieces pretestība: Berzes noturība: Skaņas izolētspēja: Skaņas absorbētspēja: Termālā noturība: Ķīmiskā noturība:	Klase A2 _{fl} -s1 CT NPD NPD C40 F10 A9 NPD NPD NPD NPD

Declaration of performance: No. CPR-IT1/0360

1. Unique identification code of the product-type: **ULTRATOP**
2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required under Article 11(4) of the CPR:

CEMENTITIOUS SELF-LEVELLING COMPOUND FOR SUBSTRATES (CT-C40-F10-A9)

3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:

Cementitious screed material for internal use in floor construction

4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required under Article 11(5): **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – Milano (Italy)** **www.mapei.it**
5. Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2): **Not applicable**
6. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:
System 4

System 3 for reaction to fire

7. In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:

The notified testing laboratory MPA Dresden GmbH, No. 0767, performed the determination of the class of reaction to fire on samples taken by the manufacturer, under system 3, and issued the report No. 2007-B-3039/12.

8. In the case the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical assessment has been issued: **Not applicable**
9. Declared performance:


Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire:	Class A2_f-s1	EN 13813:2002
Release of corrosive substances:	CT	
Water permeability:	NPD	
Water vapour permeability:	NPD	
Compressive strength:	C40	
Flexural strength:	F10	
Wear resistance:	A9	
Sound insulation:	NPD	
Sound absorption:	NPD	
Thermal resistance:	NPD	
Chemical resistance:	NPD	

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by: **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**
(name and function)

Milan, 01/07/2013
(place and date of issue)


(signature)

CE MARKING according to CPR 305/2011 and EN 13813:2002

 0767	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it																						
09 CPR-IT1/0360 EN 13813:2002 CT-C40-F10-A9 ULTRATOP <i>Cementitious screed material for internal use in floor construction</i> <table><tr><td>Reaction to fire:</td><td>Class A2_{fl}-s1</td></tr><tr><td>Release of corrosive substances:</td><td>CT</td></tr><tr><td>Water permeability:</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Water vapour permeability:</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Compressive strength:</td><td>C40</td></tr><tr><td>Flexural strength:</td><td>F10</td></tr><tr><td>Wear resistance:</td><td>A9</td></tr><tr><td>Sound insulation:</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Sound absorption:</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Thermal resistance:</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Chemical resistance:</td><td>NPD</td></tr></table>		Reaction to fire:	Class A2 _{fl} -s1	Release of corrosive substances:	CT	Water permeability:	NPD	Water vapour permeability:	NPD	Compressive strength:	C40	Flexural strength:	F10	Wear resistance:	A9	Sound insulation:	NPD	Sound absorption:	NPD	Thermal resistance:	NPD	Chemical resistance:	NPD
Reaction to fire:	Class A2 _{fl} -s1																						
Release of corrosive substances:	CT																						
Water permeability:	NPD																						
Water vapour permeability:	NPD																						
Compressive strength:	C40																						
Flexural strength:	F10																						
Wear resistance:	A9																						
Sound insulation:	NPD																						
Sound absorption:	NPD																						
Thermal resistance:	NPD																						
Chemical resistance:	NPD																						