



Primer VT Plus

Gruntēšanas sastāvs un tvaika izolācijas barjera mitro telpu sienām un grīdām



PRODUKTA APRAKSTS

Primer VT Plus ir lateksa bāzes tiksotropiska grunts/ūdens tvaika izolācijas barjera mitrām telpām. Primer VT Plus ir daļa no MAPEI "mitro telpu" un VT sistēmas, un tas paredzēts lietošanai kopā ar **Mapegum WPS**.

PIELIETOJUMS

Primer VT Plus var uzklāt uz betona, apmetuma, anhidrīta klona, ģipskartona un cementa pildvielu pamatnēm, kā arī apstiprinātām celtniecības plātnēm.

Paredzēts lietošanai mitrās telpās, kad nepieciešams panākt Sd vērtību vairāk kā 10 m.

IETEIKUMI

Primer VT Plus nedrīkst atšķaidīt ar ūdeni.

DARBA APRAKSTS

Pamatne

Betona virsmai jābūt attīrītai un pietiekami stingrai.

Uzklāšanas veids

Uzklāt **Primer VT Plus** ar rullīti / saru otu divās kārtās ar kopējo patēriņu 0,3 kg/m².

Produkta kārtas vienu pret otru jāklāj krusteniski.

Mapegum WPS var uzklāt, kad **Primer VT Plus** ir nožuvis (apmēram 30 minūtes +20°C temperatūrā).

Darbarīku tīrīšana

Darbarīki un iekārtas jānomazgā uzreiz pēc lietošanas ar ūdeni.

PATĒRIŅŠ

0,3 kg/m².

IEPAKOJUMS

Primer VT Plus pieejams 6 un 14 kg iepakojumos.

UZGLABĀŠANA

Primer VT Plus var uzglabāt neatvērtā oriģinālajā iepakojumā, 12 mēnešus.

Primer VT Plus sargāt no sala.

DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS SAGATAVOJOT UN STRĀDĀJOT AR PRODUKTU

Norādījumi produktu drošai lietošanai atrodami jaunākajās DDL versijās, kas atrodamas mājas lapā www.mapei.no

TIKAI PROFESIONĀLAI IZMANTOŠANAI.

UZMANĪBU!

Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādīti šajā produkta aprakstā balstīti uz patreizējām zināšanām un pieredzi. Visa iepriekšminētā informācija dod ieteikumus un ir pakļauta izvērtēšanai. Ikvienam, kas izmanto šo produktu, ir iepriekš jāpārliecinās, ka izvēlētais produkts ir piemērots attiecīgajam nolūkam. Lietotājam ir jāuzņemas visa atbildība gadījumā, ja produkts tiek izmantots citiem mērķiem nekā tas paredzēts vai arī tiek nepareizi pielietots.

Sīkāku informāciju meklēt produkta Tehnisko datu lapās, kas pieejamas mūsu mājas lapā www.mapei.no

TEHNISKIE DATI (tipiskās vērtības)

PRODUKTA APRAKSTS

Krāsa:	zils
Konsistence:	šķidrums
Blīvums (g/m ³):	apm. 1,28
pH:	2-3
Sausais atlikums (%):	55
Viskozitāte:	tiksotropa
EMICODE:	EC1 Plus – ļoti zema emisija

PRODUKTA UZKLĀŠANAS DATI (pie +20 °C-W50%)

Darba temperatūra:	no +10 °C līdz +40 °C
--------------------	-----------------------

VEIKTSPĒJAS ĪPAŠĪBAS

Nākamā produkta uzklāšana:	kad grunts ir nožuvusi, pēc apm. 30 minūtēm
----------------------------	---

IEVĒRĪBAI!

Šis Tehnisko datu lapas saturs var tikt iekopēts citā ar projektu saistītā dokumentācijā, tomēr iegūtais dokuments nav uzskatāms par papildinājumu un neaizstāj aktuālo produkta Tehnisko datu lapu, MAPEI produkta iestrādes brīdī. Jaunāko un aktuālāko Tehnisko datu lapu iespējams lejuplādēt ražotāja mājaslapā www.mapei.no
JEBKURI TEHNISKO DATU LAPAS FORMULĒJUMA VAI PRASĪBU GROZĪJUMI ATBRĪVO MAPEI NO ATBILDĪBAS.



Šis simbols apzīmē MAPEI produktus ar ļoti zemu gaistošo organisko savienojumu emisiju (GOS) – to apliecina GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V. - starptautiska organizācija, kas kontrolē gaistošo organisko vielu emisiju līmeni grīdu apstrādes sastāvos) sertifikāts.

**Produkta references
pieejamas pēc
pieprasījuma vai
www.mapei.no**

Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādīti šajā produkta aprakstā balstīti uz patreizējām zināšanām un pieredzi.

10205-5-2021 (LV)