

Mapeband Easy

Gumijas lente, kas iestrādāta starp diviem neausta materiāla slāņiem, elastīgu šuvju izveidei hidroizolācijas sistēmās



PIELIETOJUMS

- Savienojumu vietu/stūru hidroizolācijas izveidei starp blakus esošajām sienām un starp sienām un grīdu.
- Ūdensnecaurlaidīgu un deformējamu šuvju izveidei uz terasēm, balkoniem utt.

TEHNISKAIS APRAKSTS

Mapeband Easy ir izgatavots no tvaika un ūdens necaurlaidīgas gumijas centrālajā daļā, kas iestrādāta starp diviem sārmu izturīga, neausta polipropilēna materiāla slāņiem.

Mapeband Easy ir elastīgs materiāls ar perforāciju gar malām, lai nodrošinātu labāku saķeri ar hidroizolācijas sastāvu.

Mapeband Easy pielietojams kombinācijā ar dažādiem hidroizolācijas sastāviem, piemēram, Mapelastic grupas produktiem, Monolastic, Mapegum WPS un Aquaflex Roof grupas produktiem.

PRIEKŠROCĪBAS

- Ļoti elastīgs materiāls, ar pagarinājumu vairāk nekā 300%.
- Viegli iestrādājams, ko veicina arī lentes malās esošie perforācijas caurumi.
- Pateicoties neaustā materiāla bezšuvju ārējām malām, savienojumus starp lentes gabaliem var veidot ar izvēlēto hidroizolācijas sastāvu.
- Lentu var pārklāt ar hidroizolācijas sastāvu vai ar līmi, ko izmanto grīdas vai sienu segumu līmēšanai.

IETEIKUMI

- Lai izveidotu perfektu izolāciju iekšējos un ārējos stūros un ap malām, izmantot īpašas, iepriekš sagatavotas 90 ° un 270 ° Mapeband Easy detaļas.
- Lai izveidotu teicamu izolāciju ap cauruļvadiem, izmantot īpašās Mapeband Easy pieslēgumu detaļas.

Darba apraksts:

Gar stūriem un malām, kā arī gar deformācijas šuvju malām, kur paredzēts pielīmēt Mapeband Easy lenti, uzklāt izvēlēto hidroizolācijas sastāvu. Uzklāt lenti un pārliecināties, ka tā ir pareizi novietota, bez krokām un gaisa burbuļiem, un vai hidroizolācijas sastāvs izspiežas caur perforācijas caurumiem gar lentes malām. Līmējot Mapeband Easy uz rukuma šuvēm (piemēram, uz terasēm), lente jānovieto

tā, lai tā atrastos virs šuves.

Savienojuma vietās, starp Mapeband Easy lentes gabaliem, pārlandes un savienojuma vietām jābūt salīmētām ar izvēlēto hidroizolācijas sastāvu.

Tiklīdz Mapeband Easy ir uzklāts virs un / vai ap visām šuvēm, var tikt uzklāts izvēlētais hidroizolācijas sastāvs.



Uzklāt hidroizolācijas sastāvu plānā slānī virs Mapeband Easy, izņemot gadījumus, kad hidroizolētā virsma ir jāpārklāj ar flīzēm, akmens materiāliem vai mozaīkas flīzēm. Šādos gadījumos hidroizolācijas sastāvu uzklāt uz rukuma šuvēm, kas izolētas ar Mapeband Easy, neskarot lentes centrālo daļu (centrālā daļa apzīmēta ar punktētu līniju). Tas nepieciešams, lai šuves varētu atrast un grīdas vai sienu segumā izveidot šuvi tajā pašā vietā.

Visos gadījumos, ieskaitot gadījumus, kad Mapeband Easy ir pilnībā pārklāts ar hidroizolācijas sastāvu, starp abiem hidroizolācijas sastāva slāņiem iestrādātajā armatūras sietā jāveido pārtraukums, līdz ar Mapeband Easy malām, lai tā varētu brīvi kustēties ar šuvi.

IEPAKOJUMS:

- 30 m gari un 130 mm plati ruļļi.
- 10 m gari un 130 mm plati ruļļi.
- 90 ° un 270 ° leņķa detaļas.
- Pieslēgumu manžetes (200 x 200 mm un 400 x 400 mm).

DROŠĪBAS PASĀKUMI SAGATAVOJOT UN LIETOJOT PRODUKTU

Mapeband Easy ir izstrādājums un saskaņā ar pašreizējiem Eiropas standartiem (Reg.1906 / 2007 / CE-REACH), produktam nav nepieciešama Drošības datu lapa. Strādājot ar šo produktu ieteicams lietot aizsargcimdus un aizsargbrilles, kā arī ievērot droša darba pamatprincipus, ko nosaka būvobjekta specifika.

Tikai profesionālai izmantošanai.

Uzmanību!

Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādīti šajā produkta aprakstā, balstīti uz pašreizējām zināšanām un pieredzi. Visa iepriekšminētā informācija dod ieteikumus un ir pakļauta izvērtēšanai. Ikvienam, kas izmanto šo produktu, ir iepriekš jāpārlicinās, ka izvēlētais produkts ir piemērots attiecīgajam nolūkam. Lietotājam ir jāuzņemas visa atbildība gadījumā, ja produkts tiek izmantots citiem mērķiem, nekā tas paredzēts vai arī tiek nepareizi pielietots. Jebkurā gadījumā, pats lietotājs ir pilnībā atbildīgs par sekām, kas izriet no produkta izmantošanas.

Sīkāku informāciju meklēt produkta Tehnisko datu lapās, kas pieejamas mūsu

mājas lapā www.mapei.com

IEVĒRĪBAI:

Šīs Tehnisko datu lapas saturs var tikt iekopēts citā ar projektu saistītā dokumentācijā, tomēr iegūtais dokuments nav uzskatāms par papildinājumu un neaizstāj aktuālo produkta Tehnisko datu lapu, MAPEI produkta iestrādes brīdī. Jaunāko Tehniskās datu lapas versiju iespējams lejuplādēt www.mapei.com
Jebkuri Tehnisko datu lapas formulējuma vai jēgas grozījumi anulē visas ar šo produktu saistītās MAPEI garantijas.

Tehniskie dati (tipiskās vērtības)	
PRODUKTA APRAKSTS	
Materiāla veids:	gumija, kas iestiprināta starp diviem neausta polipropilēna materiāla slāņiem
Biezums (EN 1849-2) (mm):	0,68
Svars (EN 1849-2) (g/m²):	285
Plīsumu izturība (EN ISO 527-3) (N/15 mm):	45
Pagarinājums līdz plīsumam ((EN ISO 527-1) (%):	315
EMICODE:	EC1 R Plus - ļoti zema emisija

RAŽOTĀJS: Mapei AS • Vallsetvegen 6 • 2120 Sagstua • Norway

IZPLATĪTĀJS: SIA “Velve M.S. Tehnoloģijas”, Uriekstes 3, Rīga LV 1005