

MAPEBAND SA

Pašlīmējoša butila lenta ar sārnu izturīgu, neaustu materiālu elastīgām hidroizolācijas sistēmām

PIELIETOJUMS

Mapeband SA ir pašlīmējoša butila gumijas lenta, ko izmanto ūdensizturīga savienojuma izveidei starp horizontālām un vertikālām virsmām uz terasēm, balkoniem, kā arī vannas istabās un dušās.

Šī lente ir palīgprodukts elastīgām hidroizolāciju sistēmām, piemēram, **Mapelastic**, **Mapelastic Smart**, **Mapegum WPS**, **Mapelastic AquaDefense** un **Aquaflex Roof**.



Izmantošanas piemēri

- Hidroizolācijas izveidei stūros un grīdas/ sienu sadures vietās uz terasēm, balkoniem un vannas istabās.
- Blīvējuma izveidei dažāda veida materiāliem (bitumena membrānām, metālam, keramiskajiem segumiem un cementa bāzes pamatnēm).
- Šauru, grūti aizsniedzamu šuvju hermetizēšanai, piemēram, logu un durvju savienojumu vietās ar pamatni.

PRIEKŠROCĪBAS

- Ātri un viegli iestrādājama.
- Universāla.
- Sārnu noturīga.
- Teicama adhēzija ar visu veidu pamatnēm.

TEHNISKAIS APRAKSTS

Mapeband SA ir pašlīmējoša butilgumijas lenta ar sārnu izturīgu neaustu polipropilēna audumu virspusē, kas nodrošina lielisku saķeri ar hidroizolācijas sistēmām.

Mapeband SA piemīt laba adhēzija ar dažāda veida neuzsūcošām virsmām, piemēram, alumīnija, kapara, tērauda, plastmasas, bitumena hidroizolācijas

membrānām, keramikas un uzsūcošām pamatnēm, tādām kā betons, mūris, gāzbetons, ar šķiedrām pastiprinātu cementu un apmetumu.

Mapeband SA uzreiz ir izturīgs pret ūdeni un stipru lietu, kā arī ir plīsumu noturīgs.

IETEIKUMI

- Neizmantojot **Mapeband SA** uz mitrām pamatnēm.
- Neizmantojot **Mapeband SA** blīvējuma izveidei vietās, kas pakļautas ūdens spiedienam.
- **Mapeband SA** izmantojams kombinācijā ar hidroizolācijas sistēmām, piemēram, **Mapegum WPS** vai **Aquaflex Roof** vai produktiem no **Mapelastic** produktu grupas.
- Keramiskās virsmas pirms **Mapeband SA** uzklāšanas, apstrādāt ar **Eco Prim Grip** gruntēšanas sastāvu.
- Pirms lentas līmēšanas uz bitumena membrānas, virsmu apstrādāt ar **Primer for Aquaflex**.
- Produktu uzklāt pie temperatūras robežās no +5°C līdz +30°C.

DARBA APRAKSTS:

Pamatnes sagatavošana:

Virsmām, uz kurām tiek iestrādāts **Mapeband SA** ir jābūt labi nocietējušām, nestspējīgām, tīrām un sausām, un attīrītām no eļļas, taukiem, cementa piena un citām vielām un produktiem, kas varētu kavēt lentas pilnīgu adhēziju.

Mapeband SA var izmantot uz betona, nestspējīga un perforēta ķieģeļu mūra un betona blokiem, ja vien šīm konstrukcijām nav asu stūru un raupju malu.

Ja virsmas nepieciešams izlīdzināt, izmantot MAPEI **Planitop** vai **Mapegrout** grupas produktus.

Drupanas vai putekļainas virsmas pirms **Mapeband SA** iestrādes nostiprināt izmantojot MAPEI **Primer 3296**. Patēriņš svārstās robežās no 0,1 līdz 0,5 kg/m², atkarībā no virsmas absorbcijas un porainības.

Savukārt esošas keramisko flīžu grīdas pirms **Mapeband SA** iestrādes jāapstrādā ar MAPEI **Eco Prim Grip**.

Ja **Mapeband SA** jāiestrādā uz bitumena membrānas, tai jābūt pilnīgi tīrai un apstrādātai ar **Primer for Aquaflex**. **Mapeband SA** uzklāt, kad grunts ir nožuvusi.

Sastāva uzklāšana

Atritināt **Mapeband SA**, novietot to uz cietas pamatnes un nogriezt nepieciešamajā garumā. Novietot **Mapeband SA** pie izolējamās vietas sākumpunkta un daļēji noņemt vienu no divām aizsargplēvē. Lai nodrošinātu lentas adhēziju ar pamatni, izlīdzinātu krokas un novērstu burbuļu veidošanos zem lentas, lentu izlīdzināt piespiežot pie pamatnes virzienā no centra uz malām. Noņemt atlikušo aizsargplēvi un pabeigt **Mapeband SA** pielīmēšanu.

Lentas savienojumu vietās veidot vismaz 5 cm pārklāides.

Kad lenta visā garumā ir pielīmēta, virsmu izlīdzināt ar gumijas rullīti, lai pārliecinātos, ka tā ir cieši saistīta ar virsmu.

Noslēgumā uzklāt hidroizolācijas sastāvu no **Mapelastic** produktu grupas, **Mapegum WPS** vai **Aquaflex Roof**.

Iepakojums

Iepakojumā viens 25 m x 10 cm lentas rullis.

UZGLABĀŠANA:

Uzglabāt pie temperatūras + 20°C. Nodrošināt, ka iepakojumi netiek samīcīti, kā arī sargāt tos no mitruma un tveices.

Uzmanību! Tikai profesionālai izmantošanai.

Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādīti šajā produkta aprakstā balstīti uz patreizējām zināšanām un pieredzi. Visa iepriekšminētā informācija dod ieteikumus un ir pakļauta izvērtēšanai. Ikvienam, kas izmanto šo produktu, ir iepriekš jāpārliecinās, ka izvēlētais produkts ir piemērots attiecīgajam nolūkam. Jebkurā gadījumā, pats lietotājs ir pilnībā atbildīgs par sekām, kas izriet no produkta izmantošanas.

Vienmēr pārliecināties par datu pareizību skatot jaunāko Tehnisko datu versiju, kas pieejama www.mapei.com

Produkta references pieejamas pēc pieprasījuma vai www.mapei.com



Mapeband SA uzklāšana uz betona virsmas



Mapeband SA uzklāšana sarežģītās vietās, piemēram, zem durvju sliekšņa



Mapeband SA stūros



Mapeband SA pielīmēšana stūros.

Tehniskie dati (tipiskās vērtības)**PRODUKTA APRAKSTS**

Materiāla veids:	butila gumija ar neaustu materiālu
Krāsa:	pelēka
Platums (mm):	100
Biezums (mm):	Apm. 2
Butilgumijas slāņa blīvums (g/cm ³) ISO 10563:	Apm. 1,60
Uzklāšanas dati	
Darba temperatūra	no +5°C līdz +30°C
Ekspluatācijas temperatūra:	no -30°C līdz +80°C
NOCIETĒJUŠA SLĀŅA ĪPAŠĪBAS:	
Adhēzija pie abrazīvas berzes pēc 7 dienām pie + 23°C (N/mm): betons: kapars; alumīnijs; tērauds; keramiskā virsma, kas apstrādāta ar Eco Prim Grip: TOPCEM PRONTO Bitumena membrāna, kas apstrādāta ar Primer for Aquaflex:	 2,0 2,0 1,5 2,2 2,0 1,8 1,3

RAŽOTĀJS: Mapei S.p.A., Via Cafiero 22, 20158 Milan, Italy.

IZPLATĪTĀJS: SIA "Velve M.S. Tehnoloģijas", Uriekstes 2A, Rīga LV 1005,

tālr.: 67460990, fakss: 67460996, mājas lapa: www.velvemst.lv